

永一阀门集团有限公司Q41F46衬氟球阀

产品名称	永一阀门集团有限公司Q41F46衬氟球阀
公司名称	永一阀门集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:永一阀门集团有限公司 型号:Q41F46 类型:衬氟阀门
公司地址	浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区
联系电话	15869689183

产品详情

产品名称：	衬氟球阀	产品型号：	Q41F46
公称通径：	DN15 ~ DN300	结构形式：	球形
公称压力：	1.6Mpa ~ 6.4Mpa	连接方式：	法兰、内螺纹
适用温度：	450oC	驱动方式：	手动、气动、电动
阀体材质：	铸钢、不锈钢	制造标准：	国标GB、德国DIN、美国API、ANSI
适用介质：	水、油、气体、导热油、液体	生产厂家：	永一阀门集团有限公司

Q41F46衬氟球阀产品说明

永一阀门集团有限公司Q41F46衬氟球阀可分为对分二片式和三片式两种结构型式，除具有的流体阻力小，启闭速度快，结构简单外，采用FEP衬里层的球阀,具有极高的化学稳定性,可以适用除“熔融碱金属和元素氟”，以外其它任何强腐蚀性物质。采用全通径、浮动球结构，阀门可在整个压力范围内进行无泄漏关闭，更便于管路系统的通球扫线和管路维护。启闭件球件与阀杆铸（锻）为一体，杜绝了由于压力变化引起阀杆冲出承压件内的可能性，从根本上保证了工程中的使用安全性。结构紧凑合理，阀体内腔空间最小，减小了介质滞留，另外，特殊的模压工艺，使密封面致密度良好，加之人字环形PTFE填料组合，使阀门达到零泄漏。

永一阀门集团有限公司Q41F46衬氟球阀基本型号

手动	Q41F3	蜗轮	Q341F3
Q41F46	Q341F46		
气动	Q641F3	电动	Q941F3
Q641F46	Q941F46		

永一阀门集团有限公司Q41F46衬氟球阀技术规范

设计 G
标准 B1
22
准 37
结 G

构B1
 长22
 度21
 法JB
 兰/T
 标79
 准-9
 4
 G
 B9
 11
 3.1
 -2
 6
 检JB
 验/T
 试90
 验92
 -9
 9
 驱手
 动动
 方、
 式电
 、
 气
 动
 、
 蜗
 轮

永一阀门集团有限公司Q41F46衬氟球阀主要零部件材料表

序号	零件名称	灰铸铁	铸钢	不锈钢耐酸铸钢	超低碳耐酸铸钢		
Z	C	P8	R8	R3	R3		
1	阀体 / 阀盖	A216-C	A216-WCB	A351-CF8	A351-CF8M	A351-CF3	A351-CF3M
2	球体 / 阀杆	A216-WCB	A351-CF8	A351-CF8M	A351-CF3	A351-CF3M	
3	衬里 / 阀座	PTFE (F4)、PC TFE (F3)、FEP (F46)、					

		PFA(可溶F4)				
4	填料/压盖	PTFE (F4)	A351-CF3	A351-CF3		
5	填料	A216-WCB	A351-CF8	A351-CF8		
6	支架	A193-B7	A194-8	A193-B8M		
7	紧固螺栓	A193-B7	A193-B8M	A194-8		
8	螺母	A194-2H	A194-8	A194-8		
9	操作手柄	A216-WCB	A216-WCB	A216-WCB		

声明：【Q41F46衬氟球阀】规格型号、结构尺寸由永一阀门集团有限公司提供，如何选择适用的Q41F46衬氟球阀产品，使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门，我们将在短的时间内为您解答！