

滨力UPS电源C2KS标准机2KVA长效机参数

产品名称	滨力UPS电源C2KS标准机2KVA长效机参数
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:滨力 型号:C2KS 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

滨力UPS电源C2KS标准机2KVA长效机参数

滨力UPS不间断电源以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时，UPS将市电稳压后供应给负载使用，此时的UPS就是一台交流市电稳压器，同时它还向机内电池充电；当市电中断(事故停电)时，UPS立即将机内电池的电能，通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电，使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。

UPS电源电池若是过度放电，其内的#铅简单结成体较大的、散布不均匀的星块，致极板题曲、增大内阻，终究方得了充电的进行。怎么防备UPS电源警电池过度放电的损害?大多数料华UPS电源在50%-负勒，其功率高,当负载于50%时，其功率急剧下降，因此，当UPS过度轻载运转时，以经济角度讲是不合算的。另外,有的用户总以为，负载越轻，机器运转可靠性就越高，故率就越低，其实，这种拐会并不全面，因为负载轻，尽营可以下降未级功率管被损坏的解率，但对董电池却极其有害，因为过度轻运转时，一旦市电停电以后，假如UPS电源电池设有深放电维护系统，就可能形成蓄电池过度深放电，形成蓄电池性地损坏

1长期的小电流放电，大家者知道，科华UPS蓄电池所使用的容量与放电电流的巨细联系切，放电电流小，实质放的容量就越务。一般来说著电洲顾电容是，有必要控制在80%的额定容量以内，也就是说，当电池放出额定容量的80%时，就不答应持续放电。假如持续放电，就会形成UPS蓄电池的深电如不及时采取补数措施。就可能形成营电池性的报坏

2长期的场放电。有的单位和区域，因为南电停电,统资频，就有可自UP源电从放电。假如在警电教完后，没有满足的时间实进行布电第1次立刻做电，这性的次数多了就可能形成蓄电池的深放电。

滨力UPS电源C2KS标准机2KVA长效机参数

UP都具有蓄电池电压维护值，但电池的端电压与放电电流的巨细联系基密，放电电流小，其端电压就高，达到低维护值时所放出的实际容量就越多，所以，轻载运转的UPS，应尽量防止放电到低维护值才关机的现象呈现。而长延时的UPS则应恰当进步放电下限电压维护值。

-一个带负载放电至低电状态的蓄电池，在蓄电池放完电后72小时内有必要重新充电，以防止蓄电池损坏

UPS电源在闲置不必时，应断开衔接的电池，否则在几天至一周的时间内会导致衔接的UPS电池过放电而损坏，所以不必UPS不间断电源时，应断开蓄电池和UPS电源主机的衔接线

电池厂家都建议UPS电源电池放电后应立即充电，UPS电源电池在放电后72小时内尽景的重新充电会底恢复蓄电池的容量和寿命

UPS电源电池都不答应电池放电后每个单元的电压低于1V，关于12V的电池是6V；

针对电磁干扰与射频干扰，城堡系列UPS依循***EN50091 - 2和IEC61000-4系列标准设计，有效提高了UPS使用的安全性与可靠性。可搭配发电机使用宽广的输入电压与频率范围，使城堡系列可以与主要品牌发电机搭配使用，使用时间更加延长，同时有效去除了发电机所产生的不良的电力，为负载提供纯净、安全、稳定的电源。可接感性负载山特城堡系列UPS可接感性负载(pf=0.8)。客户如有其他特殊需求，可直接接洽山特公司。网站免费下载WinPower监控软件为了使用户对UPS的管理更加便捷、有效，在山特网站上可免费下载WinPower网络版监控软件，实现智能化管理。配备Intelligent Slot 智能插槽城堡系列UPS配备一个Intelligent Slot智能插槽，用户可以选购AS400卡，以提供IBM AS400标准通讯信号，用户利用AS400界面来作Remote Display，包含声音报警及灯光显示。或选购山特WinPower CMC卡(集中监控卡)，配合山特监控软件实现一台电脑同时监视本地多台在线式UPS运行状态的功能。还可选购山特WebPower智能监控卡，通过Internet国际互联网进行***化管理，或者通过SNMP网管，实现集中监控及远程监控等功能。