

ELS-300系列GEMS美国捷迈光电液位开关

产品名称	ELS-300系列GEMS美国捷迈光电液位开关
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

GEMS美国捷迈ELS-300系列光电液位开关

性能参数

壳体和棱镜的材质 聚砜

工作压力 0-150PSI,Max

工作温度 0 ° F--+176 ° F(-17.8 --+80)

输入电压 5VDC或10-28VDC

吸入电流 约18Ma

输出 TTL/CMOS兼容电平，集电极开路吸入电流为40mA。达30VDC

重复性 ± 1mm

电磁干扰灵敏度 满足标准（ MIL-STD-461B Part2 Modified ）.频率范围30到1000MHZ时，电磁干扰灵敏度为10V/M.(频率为609MHZ时电磁干扰灵敏度为9V/M,频率为679MHZ时，电磁干扰灵敏度为7.5V/M)

客户定制产品探头长度可达15英寸

Gems捷迈ELS-300系列光电液位开关

捷迈Gems

ELS-300系列光电液位开关具有长探头可伸到普通光电液位传感器难以监测到的位置，产品工作压力可达150psi，工作温度上限为80 °C，光电探头为聚砜，与各类液体有的兼容性。可应用于食品、饮料以及石油化工储罐的液位检测；机械加工设备有无润滑油和切削液检测；重型机械、发电机组、铁路设备的油箱液位检测。

捷迈Gems ELS-300系列电光传感器产品,可投入液体中进行探测.可探测在15英寸范围之内的液面，内部的有元件进行了浇封处理，光电液位开关内部无活动部件，因此电光传感器可靠性高、寿命长、免维护。该系列电光传感器配有一只TPE 模压电子镶件、TPE 绝缘线和氟硅酮橡胶O形密封圈，具有防水、耐候性结构，非常适合用于恶劣的环境。