

TND-30KVA 柜式（补偿式）稳压器

产品名称	TND-30KVA 柜式（补偿式）稳压器
公司名称	温州竞赛国际贸易有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	温州市乐清柳市镇方斗岩工业区
联系电话	86-057757151155-8015 18257771210

产品详情

tns说明：

tnd

(svc)系列单相高精度全自动交流稳压器是本公司的主导产品之一，它们的结构由接触式自耦调压器、伺服式电动机、自动控制电路等组成，当电网电压不稳定或负载变化时，自动采样控制电路发出信号驱动伺服电机，调整自耦调压器碳刷的位置，使输出电压调整到额定值并达到稳定状态。本系列稳压器为普通型，品种多、规格全、外观美等优点。具有波形不失真、性能可靠、可长期运行等特点。设有延时、过压、欠压等保护功能。可广泛用于任何需要稳定电压的用电场所，是一种理想的稳压电源。确保您的用电设备正常运行。

使用场合

适用于电脑网络工程、家用电器、医疗设备、科研单位、测试、测量设备、工厂校验台、通讯系统、照明系统、音响设备等设备配套使用。

输入电压	160v-250v 三相277-430v(三相四线)	调整时间	秒(输入)
输出电压	单相 220v与110v(0.5kva-3kva)	环境温度	-1

	单相 220v(5kva-30kva) 三相 线电压380v 相电压220v
稳压精度	相电 压220v ± 3% 110v ± 6%
频率	50hz/60hz
过压保护	246v ± 4v

温升	
波形失真	无附
负载功率因素	
抗电强度	1
绝缘电阻	单相>5

型号规格 (svc单、三相高精度全自动交流稳压器)

相数	型号规格 (kva)	产品尺寸 (深 × 宽 × 高) (mm)	包装尺寸 (深 × 宽 × 高) (mm)	台装
单相 (台式)	svc-0.5	170 × 190 × 130	440 × 250 × 350	4
	svc-1	160	550 × 280 × 400	4
	svc-1.5	160	550 × 280 × 400	4
	svc-2	190	340 × 320 × 500	2

相数	型号规格 (kva)	产品尺寸 (深 × 宽 × 高) (mm)	包装尺寸 (深 × 宽 × 高) (mm)
单相 (立式)	svc-5	290 × 240 × 400	0
	svc-8	290 × 240 × 400	40
	svc-10	290 × 240 × 420	40
	svc-15	400 × 330 × 650	48

	svc-3	290 × 220 × 240	620 × 380 × 340	2
	svc-5	190	540 × 320 × 270	1
	svc-8	570 × 270 × 240	710 × 400 × 350	1
	svc-10	570 × 270 × 240	710 × 400 × 350	1

	svc-20	400 × 330 × 650	480
	svc-30	1020	
	svc-45	1290	
	svc-60	1290	

三相	svc-1.5	170	520 × 480 × 280	1
	svc-3	190	540 × 500 × 310	1
	svc-4.5	190	540 × 500 × 310	1
	svc-6	370 × 280 × 680	480 × 400 × 780	1
	svc-9	350 × 330 × 780	480 × 450 × 900	1
	svc-15	430 × 380 ×	550	1

三相	svc-20	430 × 510 × 910	
	svc-30	430 × 510 × 910	
	svc-45	650 × 130 × 950	
	svc-60	650 × 430 × 950	7

		730	× 510 × 900						
--	--	-----	-------------	--	--	--	--	--	--

选型提示 (svc单、三相高精度全自动交流稳压器)

1、本系列稳压器只能室内使用，请按照正常使用条件使用。 2、本系列三相稳压器输入为三相四线制接线，在缺零的情况下不能正常使用，否则会导致稳压器损坏。 3、为保证电压、电流，减少线路功率损耗，请合理选择输入、输出导线截面积，一般选用铜芯导线按 $5a/mm^2$ 计算，若选 mm^2 计算。