

永一阀门H44W不锈钢旋启式止回阀

产品名称	永一阀门H44W不锈钢旋启式止回阀
公司名称	永一阀门集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:永一阀门集团有限公司 型号:H44W 类型:不锈钢旋启式止回阀
公司地址	浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区
联系电话	15869689183

产品详情

产品名称：	不锈钢旋启式止回阀	产品型号：	H44H、H44W
公称通径：	DN50 ~ DN600	结构形式：	旋启式
公称压力：	1.6MPa ~ 6.4MPa	连接方式：	焊接、法兰
适用温度：	+29oC ~ +550oC	驱动方式：	介质推动
阀体材质：	铸钢、不锈钢	标准：	国标GB、德国DIN、美国API、ANSI
适用介质：	水、油、蒸汽	生产厂家：	永一阀门集团有限公司

产品说明

永一阀门集团有限公司H44H、H44W不锈钢旋启式止回阀用于压力 1.6~25MPa 工作温度 -29~+550 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及其驱动电机机反转，以及容器内介质的泄放，适用介质为水、油品、蒸汽、酸性介质等。广泛应用在石油、化工、制药、化肥、电力行业、低温等各种工况的管路上。

结构特点

1、产品结构紧凑合理、密封可靠、性能优良。2、体积小、重量轻。3、适用范围广。4、阀瓣关闭快速、动作灵敏。5、关闭冲击力小、不易产生水锤现象。6、流道通畅、流体阻力小。

应用规范	设计与制造	GB/T12235	
	连接端尺寸	结构长度	GB/T12221
	法兰尺寸	JB/T79	
	检验与试验	JB/T9092	

材料	碳钢	GB/T12229
不锈钢	GB/T12230	
合金钢	Q/ZB66	
标志	GB/T12220	
供货	JB/T7928	

永一阀门集团有限公司H44W止回阀主要零件材料						
阀体	阀盖	阀瓣	阀座	适用介质	适用温度()	
不锈钢	304+D507Mo	304+D577	水、油品、蒸汽	300		
ZG1Cr18Ni9Ti	10Cr18Ni9+Stellite12	10Cr18Ni9+Stellite6	硝酸类	200		
ZG1Cr18Ni2Mo2Ti	CF8M+Stellite12	ZG1Cr18Ni2Mo2Ti	磷酸、醋酸类、混酸	200		
ZG00Cr17Ni14Mo2	CF3M+Stellite12	CF3M+Stellite6	尿素、甲铵液、磷酸	200		
ZG1Cr5Mo	ZG1Cr5Mo+Stellite12	ZG1Cr5Mo+Stellite6	水、油品、蒸汽	550		

永一阀门集团有限公司H44W止回阀主要外形尺寸1.6MPa

公称 口径 DN	L	D	D1	D2	b	Z-d	H	WT(Kg)
50	230	160	125	100	16	4-8	1135	21
65	290	180	145	120	18	4-8	1142	28
80	310	195	160	135	20	8-8	1165	38
100	350	215	180	155	20	8-8	1180	58
125	400	245	210	185	22	8-8	1210	92
150	480	280	240	210	24	8-3	2233	130
200	500	335	295	265	26	12-23	304	210
250	550	405	355	320	30	12-25	348	294
300	650	460	410	375	30	12-25	390	367
350	750	520	470	435	34	16-25	430	410
400	850	580	525	485	36	16-30	468	461
450	950	640	585	545	40	20-30	523	570

500	1025	705	650	608	44	20-34	525	850
-----	------	-----	-----	-----	----	-------	-----	-----

永一阀门集团有限公司H44W止回阀主要外形尺寸2.5MPa

公称 口径 DN	L	D	D1	D2	b	Z- d	H	WT(Kg)
50	230	160	125	100	20	4-8	1160	22
65	290	180	145	120	22	8-8	1175	29
80	310	195	160	135	22	8-8	1185	38
100	350	230	190	160	24	8-3	2220	61
125	400	270	220	188	28	8-5	2248	96
150	480	300	250	218	30	8-5	2276	132
200	550	360	310	278	34	12-25	350	213
250	650	425	370	332	36	12-30	410	297
300	750	485	430	390	40	16-30	430	372
350	850	550	490	448	44	16-34	518	415
400	950	610	550	505	48	16-34	560	480
450	1025	660	600	555	50	20-34	582	610
500	1150	730	660	610	52	20-41	618	920

声明：【H44H,H44W不锈钢旋启式止回阀】规格型号、结构尺寸由永一阀门集团有限公司提供，如何选择适用的H44H,H44W不锈钢旋启式止回阀产品，使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门，我们将在短的时间内为您解答！