

全钢实验边台 思必得speed

产品名称	全钢实验边台 思必得speed
公司名称	西安思必得实验室设备有限公司
价格	850.00/米
规格参数	品牌:思必得 型号:speed 产地:西安
公司地址	西安雁塔区长安南路南段长丰园
联系电话	18229067236

产品详情

1、常规尺寸：1000*750 *850(长(任意)*宽*高)mm(可定制)

1)实芯理化板采用12.7mm国产/进口实心理化板，四周边缘加厚至25.4mm，边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。

3)千思板采用13mm厚荷兰进口TRESPA实验室台面板，四周边缘加厚至26mm，边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，具有抗撞击、耐酸碱、耐腐蚀、耐刻刮、易清洁、抗紫外线、防静电等特点。

3、实验台主柜体(可分为：落地式柜体、吊装式柜体;可根据实际情况选择)

柜面：门、抽屉面采用1.0mm厚优质冷轧钢板。结构为双层中空式。吊柜或隔板，层板采用1.0mm厚优质冷轧钢板。

1)铰链：采用优质全开式90-175度高质镀铬钢铰链，与柜体面水平角度15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可自由开合五万次以上。

3)拉手：采用专用模具一字型PVC暗拉手，与面板融合为一体，使实验室在外观上更人性化，表面耐腐蚀。

5)水龙头：采用进口优质单口、双口或三口水龙头;材质为纯铜质;表面处理采用进口环氧树脂粉末喷涂，耐酸碱，耐腐蚀;出水嘴采用铜质和PP两种材质，可拆卸，加接安装起泡器，鹅颈、折角出水管可360°旋转，有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管;阀芯采用精密陶瓷阀芯，90°旋转，开关使用寿命达50万次以上，静态最大耐压35巴;把手采用PP材质，符合人体工学设计，使用手感舒适、方便。

7)下水系统：采用进口高密度PP材质沉水弯/软管，耐腐蚀、耐酸碱和有机物。