

永一安全阀A48Y弹簧全启式安全阀

产品名称	永一安全阀A48Y弹簧全启式安全阀
公司名称	永一阀门集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:永一阀门集团有限公司 型号:A48Y 类型:弹簧全启式安全阀
公司地址	浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区
联系电话	15869689183

产品详情

产品名称：

弹簧全启式安全阀产品型号：A48H、A48Y公称通径：DN15～DN400结构形式：弹簧全启式公称压力：1.6MPa～16.0MPa连接方式：法兰、焊接、螺纹适用温度：-29℃～+540℃驱动方式：弹簧自动起跳、带扳手阀体材质：铸钢、不锈钢制造标准：国标GB、德国DIN、美国API、ANSI适用介质：水、蒸汽、空气、气体等生产厂家：永一阀门集团有限公司产品说明

永一安全阀A48H、A48Y弹簧全启式安全阀适用于工作温度 ≤540℃ 的蒸汽、空气等介质的设备或管路上。作为超压保护装置。是一种由进口静压开启的自动泄压防护装置，它是压力容器为重要的安全附件之一。

功能特点

它的功能是：当容器内压力超过某一定值时，依靠介质自身的压力自动开启阀门，迅速排出一定数量的介质。当容器内的压力降到允许值时，阀又自动关闭，使容器内压力始终低于允许压力的上限，自动防止因超压而可能出现的事故，所以安全阀又被称为压力容器的终保护装置。

主要零件NO零件名称材料1阀体WCB2阀座ZG2Cr133调节圈ZG2Cr134阀瓣2Cr135导向套2Cr136阀盖ZG230-4507弹簧50CrVA8阀杆2Cr139扳手ZG200-40010调整螺杆4511保护罩ZG200-400 12密封面材料"H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬质合金主要外形尺寸1.6MPa型号公称通径doDKgg1bff1Z-dfLL1HA48Y-16CA48Y-16PA48Y-16RA48H-16CA48H-16PA48H-16R201510575551624-14211095411251611585651624-142110954113220140100781824-1831151004114025150110851834-18312011047250321651251002034-18313512053265401851451202034-18316014055680502001601352038-183170135561100652201801552038-183195175667125802502101852238-1832101908571501002852402102438-23325523091520012534029526526312-233300260107325015040535532030312-264350320130730022046041037530412-264370350123335025052047043534416-264500450171140028058052548536416-3045004501780主要外形尺寸2.5MPa型号公称通径doDKgg1bff1Z-dfLL1HA48Y-25CA48Y-25PA48Y-25RA48H-25CA48H-25PA48H-25R201510575551624-14211095411251611585651624-142110954113220140100781824-1831151004114

025150110851834-18312011047250321651251002034-18313512053265401851451202238-18316014055680502001601352238-183170135561100652301901602438-233195175667125802702201882838-2632101908571501003002502183038-26325523091520012536031027834312-263300260107325015042537033236312-304350320130730022048543039040416-304370350123335025055549048848416-344500450171140028062055050548416-3645004501780主要外形尺寸4.0MPa型号公称通径doDKgg1bff1Z-dfLL1HA48Y-40CA48Y-40PA48Y-40RA48H-40CA48H-40PA48H-40R201510575515516244-14211095411251611585586516244-142110954113220140100667818244-1831151004114025150110768518344-18312011047250321651258810020344-183135120532654018514511012022348-183160140556805020016012113522348-183170135561100652351901501602434.58-233195175697125802702201761882834.58-2632101908571501003002502042183034.58-2632552309152001253753202602823834.512-30330026010732501504503853133454234.512-34435032013073002205154503644084644.516-3443703501233350250580510422465524516-3645004501711400280660585474535584516-4145004501711主要外形尺寸6.4MPa型号公称通径doDKgg1bff1Z-dfLL1HA48Y-64CA48Y-64PA48Y-64RA48H-64CA48H-64PA48H-64R201012590516822244-18296852972516140100587822244-1821101003103220155110668224244-2331301103224025170125769524344-23313512035250321801358810526344-233155135425654020516011013028348-233175160570805021517012114030348-233175160560100652502001501683234.58-2631951956901501003452802042403834.58-343280265935主要外形尺寸10.0MPa型号公称通径doDKgg1bff1Z-dfLL1HA48Y-100CA48Y-100PA48Y-100RA48H-100CA48H-100PA48H-100R201012590516822244-18396852972516140100587824244-1821101003103220155110668224244-2321301103224025170125769526344-23313512035250321951458811228344-263155135425653222017011013832348-263175160570804023018012114834348-263175160560100502652101501723834.58-303195195690150803552902042504634.512-343280265935

声明：【A48H,A48Y弹簧全启式安全阀】规格型号、结构尺寸由永一阀门集团有限公司提供，如何选择适用的A48H,A48Y弹簧全启式安全阀产品，使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门，我们将在短的时间内为您解答！