

# SIP网络音柱4G网络广播商场办公楼园区校园广播村村通

产品名称	SIP网络音柱4G网络广播商场办公楼园区校园广播村村通
公司名称	深圳市亚米欧科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:YTAER音泰尔 名称:SIP网络广播音柱 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道176号华创达科技园西区C栋3楼
联系电话	0755-29463353 13723468918

## 产品详情

SIP网络音柱4G网络广播是目前市场上一种应用广泛的音频设备，能够通过网络传输音频数据，适用于商场、办公楼、园区、校园、村庄等各种场景，实现广播覆盖和信息传递。

SIP网络音柱4G网络广播的特点和优势。

SIP网络音柱4G网络广播具备高度的适用性。无论是商场、办公楼、园区、校园还是村庄，都可以通过SIP网络音柱4G网络广播实现全面覆盖。其采用SIP协议进行音频传输，可以与各种网络设备进行无缝对接，实现灵活的音频管理和控制。

SIP网络音柱4G网络广播具备高清晰度的音频效果。在音频传输方面，采用了高质量的音频编解码技术，确保音频的还原度和传输稳定性。无论是背景音乐、广告播放还是紧急通知，都能以清晰、高保真的音质进行传递，给人带来愉悦的听觉体验。

此外，SIP网络音柱4G网络广播还具备便捷的管理和控制功能。通过专业的广播管理软件，用户可以轻松地对广播内容进行编辑、排程和控制。该设备支持远程控制和监测，使得设备的运行状态和音频播放内容可以实现远程管理，极大地提高了工作的效率和便捷性。

4G无线IP网络音柱 4G网络防水音柱厂家4G无线IP网络广播系统（村村通、码头、山区、高速公路）4G无线广播在山区、高速公路、森林、码头、村村通、智慧城市、山洪预警、大型景区等大型区域环境中具有独特的优势，相对无线调频广播更有信号稳定、不受雨雾天气影响、不占用频段等优势。4G网络音柱，IP号角，POE供电IP音柱,IP网络广播，IP网络可视对讲系统，4G无线网络广播，太阳能物联网广播，IP语音对讲，IP网络话筒、IP服务器主机，IP广播软件，IP可视对讲,IP音柱、IP音箱、4G音柱，4G网络号角、IP吸顶音响，IP壁挂音响,IP对讲终端、4G网络对讲终端、P可视对讲话筒，IP可视对讲终端，IP可视广播音柱，IP网络对讲终端,有源音箱，多通道有源音柱,有源音柱，有源号角，无线WIFI音箱，无线

蓝牙音箱，POE供电音柱,POE供电音箱，POE供电对讲终端，POE供电号角，SIP协议音箱,SIP音柱,SIP对讲终端，SIP协议高音号角，IP网络适配器，4G网络适配器带功放等全套产品。特点优势：云端部署，无需机房。4G通讯，减少走线。通电即响，安装方便。持续运营，稳定可靠。

产品介绍：

4G无线网络音柱单向终端，集合4G路由器、功率放大器、IP网络音频播放器、防水音柱为一体，功率为30W(各功率可根据用户需求定制，对应不同产品型号)，纯数字功放板，发热量小，寿命长，覆盖范围广，全天候使用，布线简单。只要插上2G/3G/4G即可广播和播放背景音乐，产品广泛用在高速公路、大型远景景区、村村通等。

4G无线网络音柱功能描述：

内置4G无线(支持三大运营商)硬件音频数字终端与音柱一体功能，铝合金外壳结构；

支持网络升级，工程维护方便。

支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传；

防雷、防水、防锈；

采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；

音质达到CD级(音频文件位速为8-320kbps自适应)；

可网络接收音频节目内容；

通过软件操作可对所有终端监控播出内容；

4G无线网络音柱技术参数：

网络接口：标准RJ45

电源：AC220V ± 10%/50Hz

功率输出：30W（功率可根据实际应用选择）

音频位率：8Kbps~320Kbps自适应

频率响应：20Hz~20KHz

信噪比：290dB

采样率：8K~48KHz

音频格式：MP3

总谐波失真：≤10%

传输速率：10/100Mbps

支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)工作环境温度：-20 ~+80

尺寸：438 × 225 × 120(mm) ( 功率不同，尺寸不同 )

重量：4.3Kg ( 参考 )

在传统有线广播相比，SIP网络音柱4G网络广播具有一些显著的优势。不再受限于有线布线，节省了大量的布线成本和材料费用。，能够实现远程控制，大大降低了人力资源的成本。4G网络的应用使得音频信号的传输更加稳定和便捷，无需担心由于线路故障导致广播中断的情况。

综上所述，SIP网络音柱4G网络广播是一款功能强大、应用广泛的现代化音频设备。我们深圳市亚米欧科技有限公司一直致力于为客户提供优质的音频解决方案，欢迎各界人士前来咨询和购买，我们将竭诚为您服务。