

热稳定性 30%玻纤增强PA46 荷兰 TS200F6阻燃 高强度

产品名称	热稳定性 30%玻纤增强PA46 荷兰 TS200F6阻燃 高强度
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	48.00/千克
规格参数	PA46:热稳定性 30%玻纤增强 TS200F:高强度 荷兰:阻燃
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

[生产停歇]在生产过程中将要短暂停歇时，应关闭料斗，使机筒排空并且螺杆处于前置位置，料筒的温度可以保持。对于1~2小时的生产停歇，应该采用相同的步骤，但是料筒的温度应降至260 °C。在开机时，先用新材冲洗料筒。对于阻燃级，应在将机器停顿前用HDPE冲洗料筒。

[停机/清理]结束PA46生产时应排空料斗，咨询用高粘度级的HDPE来冲洗料筒。在冲洗时降低机筒的温度到将要加工的下一聚合物的温度范围。

1.燃烧性材料

2.具有易加工性和卓越的流动性能

3.具有卓越的抗拉强度,良好的绝热性能

4.阻燃;可电镀;经热稳处理的;耐热的

5.高刚度保持性能,同时表现出良好的高温抗蠕变性。

6.刚度和蠕变模量由于相同玻璃增强程度的 PPS,PEI和PES

7.它可以用于薄壁部分达到 0.1毫米的零件而没有飞边。

PA46之主要应用领域连接器系列,接插件,连接器,光缆接插器,USB系列

本段加工性能

A:具有易加工性和卓越的流动性能。 B:具有卓越的抗拉强度、良好的绝热性能。

C:阻燃、可电镀、经热稳处理的、耐热的。 D:高刚度保持性能,同时表现出良好的高温抗蠕变性。

E:刚度和蠕变模量由于相同玻璃增强程度的PPS、PEI和PES。

F:它可以用于薄壁部分达到0.1毫米的零件而没有飞边。 E:PA46塑料是一种多用途、玻璃增强、符合UL VO规定的的阻燃型UL级材料。

HDPE,

PA46

viscosity HDPE.

1.

2.

4. ; ; ;

5. , .

6. - PPS, PEI PES

0,1

.

PA46

, USB

:

:

. :

,

,

.