

电气设备用电缆MKVV32

产品名称	电气设备用电缆MKVV32
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	7.30/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:MKVV32 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	13313360167 13313360167

产品详情

电气设备用电缆MKVV32

矿用控制电缆执行标准：MT818-2009.1 MT386-1995 Q/TX001-2006 严格按照煤矿安全有关规定。

2；矿用控制电缆型号规格范围使用场合MKVV,MKVVP,MKVVP2
0.5-10mm²,2-61芯，适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKVV20 0.5-10mm²,4-61芯
MKVV32,MKVV30 0.5-10mm²,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm²,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm²,2-61芯
MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm²,4-61芯 MKVVP2-22-1
1.5-10mm²,4-61芯，主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区

3；矿用控制电缆使用特性；导体的*允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于矿用电缆外径的6倍。

MKVV 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆电气设备用电缆MKVV32

MKVVP 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

MKVV22 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

MKVV32 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铠装控制电缆

MKVVR矿用 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

MKVVRP 矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

MKV22矿用 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

MKV32

矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铠装控制电缆MKV电缆,MKV矿用控制电缆
MKVP电缆,MKV矿用塑料控制电缆 MK22电缆,MKV22矿用塑料绝缘电缆 MK32电缆,MK
VP2电缆,MKVR电缆,MKVRP电缆,MKV22电缆等规格型号的矿用阻燃控制电缆,*电缆芯数为2,
3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯 MKV(2-14)*(4-6)mm² ,(2-10)*10mm² (2-61)*(0.75-2.5)mm²
MKV22(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5mm² (4-14)*(4-6)mm² MKVP(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5mm²
(4-14)*(4-6)mm² MKVP22(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5mm² (4-14)*(4-6)mm²

电气设备用电缆MKV32