

芳纶纤维盘根 聚四氟乙烯

产品名称	芳纶纤维盘根 聚四氟乙烯
公司名称	温州一宇密封材料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	盘根材质:聚四氟乙烯 是否进口:否 品牌:OMJ
公司地址	温州市龙湾区永中街道天中路1509号
联系电话	15168795288 15168795288

产品详情

盘根材质	聚四氟乙烯	是否进口	否
品牌	OMJ	型号	DN15 ~ DN6000
使用温度	~ 260 ()	使用压力	10.0MPa (MPa)
样品或现货	样品	是否标准件	标准件

—— 温州一宇密封至诚至真,您的满意是我们追求的目标 ——

公司目前(生产加工,商业服务)主营产品： 密封件 金属缠绕垫片 波齿缠绕垫片
柔性石墨填料环 柔性石墨编织填料 金属环垫/ o型密封圈(八角垫 椭圆垫 透镜垫)
齿形垫片(波齿石墨复合垫片) 高强石墨复合垫片 聚四氟乙烯垫片 四氟包复垫片 柔性石墨盘根
橡胶衬四氟垫片 芳纶纤维盘根 聚四氟乙烯盘根 碳纤维盘根 柔性石墨复合板
石棉橡胶垫片 氟橡胶垫片 氟橡胶o型圈 三元乙丙橡胶
xb450、xb350、xb200、ny400、ny300、ny200、ny150无石棉材料等特制密封件产品。

—— 芳纶纤维盘根 ——

一、构造 由芳纶纤维(国际商品名:kevlar)经浸渍聚四氟乙烯乳液和润滑剂处理,编织而成。通常用作有颗粒结晶介质的动密封或静密封部位。二、性能及特点1、kevlar纤维具有超高强度,耐磨性极好。2、常用来作(存在大量颗粒结晶)介质端的档圈,而与其他种类盘跟组合使用。3、密封性能优良。4、本垫片预紧力较低,又不会粘附在法兰密封平面k,安装方便,从而减轻了劳动强度。三、使用范围1、使用温度:2、使用压力: 10.0mpa3、使用介质的ph范围:2-13

—— 聚四氟乙烯垫片 ——

一、构造 聚四氟乙烯夹包垫片由中间的石棉橡胶板,外包复聚四氟乙烯制成。根据包复工艺的不同,这种垫片可以分成:剖切型和折包型。二、性能与特点1、耐腐蚀性能优良。2、通常适用于中、低压部位。3、密封性能一般。三、使用范围1、使用温度: 260 2、使用压力: 4.0mpa3、适用介质的ph范围

: 0 ~ 144、垫片系数 : $m=2.55$ 、最小顶紧比压 : $y=20\text{mpa}$ 、最大加工尺寸 : $\sim 1100\text{mm}$ 、产品尺寸 : $3*3\text{mm} \sim 50\text{mm}*50\text{mm}$