

1进3帽式光缆接头盒 光缆接续盒

产品名称	1进3帽式光缆接头盒 光缆接续盒
公司名称	慈溪市永恒通信设备厂
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	宁波慈溪市观海卫工业东区
联系电话	86-057463706203 13586791911

产品详情

接头盒

是通俗的叫法，学名叫光缆接续盒，又称光缆接续包、光缆接头包和炮筒,主要是在适用于光缆接头盒各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。盒体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端盒适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便。广泛用于通信、网络系统，catv有线电视、光缆网络系统等等。右侧为二进二出接头盒；

用于两根或多根光缆之间的保护性连接、光纤分配，是用户接入点常用设备之一，主要完成配线光缆与入户线光缆在室外的连接作用，并可根据fttx接入需要安装盒式或筒式光分路器；

产品特性

- 产品的盒体采用优质工程塑料。
- 产品采用2次压缆技术，确保盒内光纤无附加衰耗。
- 产品具有多次复用和扩容功能。

技术特性

- 尺寸：高度430mm 内径 135mm 最大外径 210mm
- 入缆孔颈： 20mm

- 单盘芯数：12/24
- 最大熔纤盘：最小容量4芯最大容量144芯.
- 最大熔纤盘数：6
- 拉伸密封性：2000n轴向拉力，不漏气。
- 耐电压强度：15kv(dc)。
- 拉伸密封：产品充气后，能承受2000n的轴向拉力，不漏气。
- 冲击密封：产品充气后，能承受冲击能量16n*m（牛顿*米）的冲击三次，产品无裂痕，不漏气。
- 其它各项性能要求均符合yd/t814.1-2004标准要求。