

# 快速卷帘门 合肥快卷门 质量好

产品名称	快速卷帘门 合肥快卷门 质量好
公司名称	凯亿斯门业（安徽）有限公司
价格	.00/件
规格参数	凯亿斯:电压220V KJM300:凯亿斯伺服电机+凯亿斯驱动器 安徽合肥:KJM-300型快速卷帘门
公司地址	合肥市庐阳区阜阳北路948号中正国际广场1幢办1109
联系电话	18555510001

## 产品详情

### 一、技术参数：

#### （一）、原理结构：

- 1、门帘采用高强度环保聚酯纤维，双面聚氯乙烯涂层，表面镀膜处理厚度0.9mm，具有保温，抗拉，抗老化，抗腐蚀的特性，颜色齐全，透明视窗部分采用pvc透明软帘，厚度1.5mm。
- 2、门体在特制的轨道里运行，确保门体运行流畅、低噪音。
- 3、开启系统，可采用雷达感应，地磁感应，手动拉绳，遥控控制，按钮控制，刷卡等（客户可根据情况任选其一）。
- 4、光电保护功能：下行时遇到自动反转，确保人员和车辆的安全。
- 5、门板多种颜色可供选择，尺寸可灵活定制，为您的仓库“量身打造”。

#### （二）、门体结构：

1、门体结构——门轨道采用高强度镀锌钢板喷涂板材，厚度2.2mm 规格150mm\*130mm，门头罩及电机罩采用1.5mm厚镀锌钢板，门帘底部装有气囊布兜，可与各种不平坦地面严密结合，导轨内置毛刷处理，防尘、防虫、密封。

2、驱动系统——采用凯亿斯驱动器，内核为DSP处理芯片，系统通过减速机连接外置编码器限位开关量信号配合来设定门的开启高度

具有人机交互及汉字显示功能，系统通过控制箱面板的显示屏显示汉字故障代码；

转向保护：当电机驱动线接错时驱动器直接报错，门体停止动作；

专用系统的扭力环，位置环，速度环三环全闭；

系统自带制动功能，不用外部电磁刹车片就可以使电机停在指定位置，使门体在限位位置停止时，丝毫不差；

断电后的记忆功能，停电手动操作后，直接上电就可复位工作，无需再次调整。

电机过载过流保护。

3、电机系统——采用凯亿斯伺服电机系统；凯亿斯品牌编码器

电机的恒扭力输出，使安全防护装置（如红外线等）的功能充分发挥，快速反弹；

过载能力强，在一些高频次场合开关每天可以工作千次以上。

手动释放机构在故障或停电的时候可以松开，手动将门开启至理想的位置。

4、开闭速度——每秒0.6m-1.6m的开启速度（可调速），高频开启（1000-1500次/天）。

5、安全保护——门框下部安装红外线光电保护开关一套（韩国奥托尼克斯），门体下面停留人与物体时，门体不下落。

6、门帘帘布——选用法国进口工业聚脂纤维weiji布（希运），高强度环保聚脂纤维，双面聚氯乙烯涂层，厚度为0.9mm，抗撕裂度：800N拉伸强度：7000N/cm，剥离强度100N/5cm，使用温度-30--+70，防火标准（德国DIN75200）基布具有无毒性，良好的表面自洁性，不积尘，易清洁。透明部分1.5mm厚。

7、密封性能——门帘底部装有隔气布兜，可与各种不平坦地面严密结合，导轨内置软毛刷，可起到防尘、防虫、密封等作用。

8、抗风强度——10.8-13.8m/s抗风等级6级。

9、抗风——德国标准高强度氧化铝合金抗风杆，可使门帘达到高强度抗风压效果。分段式铝合金抗风杆具有加强抗风性能，同时还具备布帘分段式抽换更新功能。

10、故障恢复功能——凯亿斯公司快速门产品均有自带故障恢复功能，关闭电源10秒通电后系统自动恢复重新启动。

11、开启方式——可采用雷达感应，地磁感应，手动拉绳，遥控控制，按钮控制，刷卡等（客户可根据情况任选其一）。

12、其他：配有警示灯、防撞柱及进口轴承。