

12芯光缆|4芯单模光缆

产品名称	12芯光缆 4芯单模光缆
公司名称	深圳耐斯龙光纤光缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	深圳市福田区振华路87号华胜大厦615
联系电话	86-75561562233-821 8615986605628

产品详情

产品描述（更多产品信息欢迎来电咨询） 松套管保护一次涂覆光纤
 松套管绞合在加强件的周围 加强件在光缆的中心 产品特点
 采用“SZ”双向层绞技术 逐道工序阻水油膏填充，全截面阻水
 钢（铝）带搭边粘结可靠，强度高，扭转不开裂12芯光缆 光纤余长控制稳定
 成缆后，光纤的附加衰减近乎于零，色散值无变化
 环境性能优良，适用温度区间为-10 ~+70 适合于架空、管道、直埋等敷设方式
 适用敷设方式 直埋 结构特征 金属中心加强件（磷化钢丝） 双面覆塑铝带-
 聚乙烯粘结内护套 双面覆塑皱纹钢带-聚乙烯粘结内护套 性能特点 双面覆塑铝带-
 聚乙烯粘结护套，防潮性能优良 双护层双铠装结构，抗压扁力性能优良
 可有效防止啮齿类动物的损害，2芯光缆价格 适用范围 长途通信、局间通信
 尤其适用于对防潮、防鼠等要求较高的场合，2芯光缆价格 技术参数 光缆芯数 光缆外径
 （mm） 光缆重量（kg/km） 最小弯曲半径 允许张力（n） 允许侧压力（n/100mm） 静态 动态 短期 长期
 短期 长期 2-24 13.3 210 12.5 倍 光缆 外径 25 倍 光缆 外径 3000 1000 3000 1000 26-36 13.6 220 3000 1000 3000
 1000 38-60 14.1 225 3000 1000 3000 1000 62-72 14.6 255 3000 1000 3000 1000 74-96 16.2 305 3000 1000 3000 1000
 98-120 17.7 350 3000 1000 3000 1000 122-144 19.1 395 3000 1000 3000 1000 146-216 19.6 420 3000 1000 3000 1000
 218-240 22.8 530 3000 1000 3000 1000 242-288 25.0 620 3000 1000 3000 1000