

圣阳蓄电池SP12200A 12V200AH 阀控式铅酸蓄电池大连

产品名称	圣阳蓄电池SP12200A 12V200AH 阀控式铅酸蓄电池大连
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:SP12200A 功能:后备电源
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

圣阳蓄电池的可靠性，任何种类的电池在使用的过程中一直都是人们比较关注的。而其在使用的过程中这方面的保障是非常大的。圣阳蓄电池在生活中的运用较多，很多范畴都涉及到，运用圣阳蓄电池和一般蓄电池比较有什么优势：1、降低事端危险，减少环境污染危险(因为酸液密封装)；2、循环充电才能比铅钙蓄电池高3倍，具有更长的运用寿命；3、在整个运用寿命周期内具有更高的电容量稳定性；4、低温性能更牢靠；5、维护很简单，减少深度放电。圣阳蓄电池使用寿命的因素：1、环境温度对电池的影响较大。环境温度过高，会使电池过充电产生气体，环境温度过低，则会使电池充电不足，这都会影响电池的使用寿命。因此，一般要求环境温度在25 左右，UPS不间断电源浮充电压值也是按此温度来设定的。实际应用时，圣阳电池一般在5 ~35 范围内进行充电，低于5 或高于35 都会大大降低电池的容量、缩短电池的使用寿命；2、放电深度对电池使用寿命的影响也非常大。电池放电深度越深，其循环使用次数越少,因此在使用时应避免深度放电。虽然UPS电源有电池低电位保护功能，一般单节电池放电至10.5V左右时，UPS会自动关机。但是，如果UPS处于轻载放电或空载放电的情况下，也会造成电池的深度放电；3、电池在存放、运输、安装过程中，会因自放电而失去部分容量。因此，在安装后投入使用前，应根据电池的开路电压判断电池的剩余容量，然后采用不同的方法对蓄电池进行补充充电。对备用搁置的蓄电池，每3个月应进行一次补充充电。可以通过测量电池开路电压来判断电池的好坏。以12V电池为例，若开路电压高于12.5V，则表示电池储能还有80%以上，若开路电压低于12.5V，则应该立刻进行补充充电。若开路电压低于12V，则表示电池存储电能不到20%，电池不堪使用。圣阳蓄电池硫化的电池可以修复，失水的也可以修复，软化的电池不能修复，是容量有所提高，也坚持不了太长时间。修复电池的几种方法作一下介绍：1、这种非常简单，也非常有效，也非常适合非人员试用，使用设备也很少;用电炉丝把四块电池的电放完0v，然后再用充电器充起来可以了，这种办法修复了电池的软化和不平横，对容量的提升非常大。对正常使用的电池3个月做一次能达到很好的保养作用，也延长了电池的使用寿命；2、通过过充电能解决电池的硫化问题，普通充电器充满后跳灯不能过充电，我们可以用48v充电器充36v电池，用60v充电器充48v电池解决，但要做好降温限流，控制好电池的温度，放在水里可以降温，也可以把电池的盖掀开，橡皮塞去掉也能很好散热。限流可以用串联电阻丝来解决。1a 电流过冲 5-10个小时能修复了硫化。圣阳蓄电池要避免倒置、遭受摔掷或冲击，安装时应避免靠近产生火花的装置，圣阳蓄电池安装接线的步骤有什么：1、将金属安装工具(如扳手)用绝缘胶带包裹，进行绝缘处理;2、行蓄电池之间的连接，然后再将蓄电池组与充电器或负载连接;3、多组电池并联时，

遵循先串联后并联的接线方式; 4、为保证较好的散热条件，各列蓄电池间距保持在10mm以上; 5、连接前，擦净电池端子，使其呈现金属光亮; 6、连接前后，在蓄电池柱表面敷涂适量防锈剂(如凡士林); 7、蓄电池安装完毕，测量电池组总电压无误后，方可加载上电。我们公司坚持以人为本，科技为先。以“市场为导向、研发为基础、创新求发展、质量是生命”的企业理念；坚持“踏实做人，诚信做事”的企业宗旨。