

单模室外光缆|耐斯龙光缆|光缆型号GYFTY

产品名称	单模室外光缆 耐斯龙光缆 光缆型号GYFTY
公司名称	深圳耐斯龙光纤光缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	深圳市福田区振华路87号华胜大厦615
联系电话	86-75561562233-821 8615986605628

产品详情

产品描述 松套管保护一次涂覆光纤 松套管绞合在加强件的周围
加强件在光缆的中心单模室外光缆 产品特点 采用“sz”双向层绞技术
逐道工序阻水油膏填充，全截面阻水 钢（铝）带搭边粘结可靠，强度高，扭转不开裂
光纤余长控制稳定 成缆后，光纤的附加衰减近乎于零，色散值无变化
环境性能优良，适用温度区间为-10 ~+70 适合于架空、管道、直埋等敷设方式
适用敷设方式 强电区、架空 结构特征 完全非金属 非金属中心加强件
玻璃纤维或芳纶纤维周边加强耐斯龙光缆 聚乙烯外护套
注：还可以按用户对光缆环境性能、传输容量的要求延伸设计不同结构，如：gyfta、gyfxtty、gyfdtza等
性能特点 无金属结构，抗电磁、雷电性能优良，防静电 适用范围
长途通信、局间通信及光缆进局
尤其适用于电力系统、多雷电及电磁干扰严重的场合，可做引入光缆，光缆型号gyfty 技术参数
光缆芯数 光缆外径（mm） 光缆重量（kg/km） 最小弯曲半径 允许张力（n） 允许侧压力（n/100mm）
静态 动态 短期 长期 短期 长期 2-36 10.4 90 10 倍 光缆 外径 20 倍 光缆 外径 1500 600 1000 300 38-60 11.2 105
1500 600 1000 300 62-72 11.7 115 1500 600 1000 300 74-96 13.4 150 1500 600 1000 300 98-120 15.0 190 1500 600 1000
300 122-144 16.6 230 1500 600 1000 300 146-216 16.9 240 1500 600 1000 300 218-240 19.3 305 1500 600 1000 300
242-288 21.5 375 1500 600 1000 300