

自承式光缆|架空光缆

产品名称	自承式光缆 架空光缆
公司名称	深圳耐斯龙光纤光缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	
公司地址	深圳市福田区振华路87号华胜大厦615
联系电话	86-75561562233-821 8615986605628

产品详情

产品描述

松套管保护一次涂覆光纤 钢绞线吊线，缆截面成“8”字形自承式光缆，架空光缆

产品特点

钢绞线自承架空，安装简易，降低施工成本 逐道工序阻水油膏填充，光缆单元全截面阻水
光纤余长控制稳定 成缆后，光纤的附加衰减小于0.02db/km，色散值无变化
环境性能优良，适用温度区间可达-40 ~+70

适用敷设方式

架空

结构特征

中心松套管保护一次涂覆光纤 光纤集中在缆的中心 钢带与缆芯之间设有阻水层
 缆截面成“8”字形 钢绞线吊线 双面覆塑皱纹钢带-聚乙烯粘接外护套

性能特点

优良的阻水层，具有良好的抗渗水能力 钢带铠装，抗压扁力性能优良 具有一定的防弹能力
 钢绞线作自承力件，抗拉强度高，施工方便

适用范围

长途通信、局间通信自承式光缆，架空光缆

技术参数

光缆 芯数	钢 绞 线 规 格	光缆外 径 (m m)	吊线 外 径 (mm)	光缆 高 度 (mm)	光缆重量 (kg/km)	最小弯曲半径		最大 运 行 张 力 n	安全 运 行 张 力 n	最小 破 断 张 力 n	允许侧压力 (n/10 ⁴)	
						静态	动态				短期	长
2-12	1 × 7- 3.0	8.3	5.0	15.8	135	10	20 倍 光 缆 外 径	3000	1000	7990	2000	10