

SACRED圣阳蓄电池6FMJ-200圣阳12v-200ah消防环保通讯数据机房UPS/EPS电源直流屏

产品名称	SACRED圣阳蓄电池6FMJ-200圣阳12v-200ah消防环保通讯数据机房UPS/EPS电源直流屏
公司名称	山东福宏讯飞电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SACRED圣阳蓄电池 型号:12V200AH 产地:中国
公司地址	山东省济南市槐荫区梦世界润园722402
联系电话	15698003556 15698003556

产品详情

产品详细介绍

1、免维护

采用独特的气体再化合技术(GASRECOMBINATION)。不必定期补液维护,减少用户使用的后顾之忧。

2、安全可靠性能高:采用自动开启、关闭的安全阀,防止外部气体被吸入蓄电池内部,而破坏蓄电池性能,同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出,对人体无害。

3.使用寿命长.

在20环境下,M系列小型密封电池学充寿命可达3年,FM固定型密封电池学充寿命可达6年,FML系列电池学充寿命可达8,MH系列电池浮充寿命可达10年,GFM系列电池学充寿命可达15年。

4、自放电率低:

采用的铅钙多元合金,降低了电池的自放电率,在20C的环境温度下,Kstar电池在6个月内不必补充电能即可使用。

5、适应环境能力强:

可在-20 ° C~+50 ° C的环境温度下使用,适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的特殊电源。

6、方向性强:

特别隔膜(AGM)牢吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露,保证了正常使用.

7、绿色无污染:

蓄电池房不需要用耐酸防腐措施,可与电子仪器设备同置一室。

安装使用

(1)使用前请检查蓄电池的外观

(2)蓄电池的安装必须由人士来进行。

(3)电池不可在密闭或者高温的环境下使用(建议循环使用温度为5~35 。

(4)安装搬运电池时应均匀受力,受力处应为蓄电池的壳部分,避免损伤极柱。

(5)电池在多只并联使用时,请按电池标识“+”、“-”极性依次排列,电池之间的距离不能小于-15mm。

(6)在电池连接过程中,请戴好防护手套,使用扭矩扳手等金属工具时,请将金属工具进行绝缘包装,避免将金属工具同时接触到电池正、负端子。

(7)若需要电池并联使用,一般不要超过三组(只)并联。

(8)和外接设备连接之前,使设备处于断开状态,然后再将蓄电池(组)的正极连接设备的正极,蓄电池(组)的负极连接设备的负,并紧固好连接线。