

西派克 西派克螺杆泵配件 螺耐斯

产品名称	西派克 西派克螺杆泵配件 螺耐斯
公司名称	武汉螺耐斯环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区蓂山街工业园
联系电话	18727006791 18727006791

产品详情

螺杆泵大家族

螺杆泵的家族虽然称不上庞大，但是按照螺杆的标准，它也可以分为不同的类型。本文着重介绍为常用的单螺杆泵、双螺杆泵以及三螺杆泵。

单螺杆泵是一种新型的内啮合回转式容积泵。主要工作部件是偏心螺杆（转子）和固定的衬套（定子）。

与其他泵相比，单螺杆泵有着自己的优势：

和离心泵相比，单螺杆泵不需要装阀门，而流量是稳定的线性流动。和柱塞泵相比，单螺杆泵具有更好的自吸能力。和隔膜泵相比，单螺杆泵可输送各种混合杂质，含有气体及固体颗粒或纤维的介质，西派克，也可输送各种腐蚀性物质。和齿轮泵相比，单螺杆泵可输送高粘度的物质。

G型单螺杆泵是一种内啮合回转式容积泵，西派克螺杆泵定子，主要工作与部件是偏心螺杆（转子）和固定的衬套（定子），由于转、定子的特殊几何形状，分别形成数个单独的密封容腔，转子的运转，将各个密封腔内的介质连续地、匀速地、容积不变地从吸入端输送到压出端。由于有这些特性，单螺杆泵特别适合下列工况的工作：

- 1、输送高粘度的介质；
- 2、输送含有固体颗粒或纤维的介质；
- 3、要求连续、压力稳定、出现周期性压力波动；
- 4、要求搅动小、不破坏被输送介质的固有结构；
- 5、低的噪声。

6.尽量在泵进油和排油口处的螺纹孔上连接压力表和真空表，以便于泵的运转状态。

7.原动机与泵的转轴必须在同一中心线上，西派克螺杆泵配件，可用直尺测隙规在联轴器圆周上间隔900处检查。

8.原动机与泵在转向必须一致，严格禁止原动机驱动泵逆转。电机接线时，应先脱开电机与泵的联轴器，对电机做试运转。使其转向与泵的转向标志一致

1、对泵阀的检查应注意密封环是否老化变形，弹簧弹力是否严重降低，阀口与阀芯有无磨损、腐蚀等缺陷；

2、更换膜片时，拆装泵头应预先吊起，防止坠落损坏；

3、调节机构拆装时要标定冲程长度位置（冲程长度为5mm），卸下刻度表座，将刻度环滑入标定位置，测量的冲程长度应与刻度表达达到完全一致；

4、拆卸活塞时，要用尖头工具把填料环从槽内取出，同时不要损坏环槽；

5、蜗杆蜗轮要进行检查，西派克螺杆泵，其齿应完好无损，不应有裂纹或断齿现象，安装时要检查啮合的接触情况。

西派克-西派克螺杆泵配件-螺耐斯(推荐商家)由武汉螺耐斯环保设备有限公司提供。武汉螺耐斯环保设备有限公司是一家从事“螺杆泵,单螺杆泵,螺杆阀,污泥切割机,污泥破碎机,微型螺杆泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“螺耐斯”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使螺耐斯在污水处理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！