

# 室外泳池 恒温私人泳池 露天民宿酒店专用

产品名称	室外泳池 恒温私人泳池 露天民宿酒店专用
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

## 产品详情

### 游泳池水处理设备看泳池设备厂家咋说

#### [泳池设备厂家](#)

告诉您各个游泳池由于水质状况不一样，因此加入相同数量的消毒片后不同的游泳池，其可测余氯浓度也各不相同，水质状况好的，其余氯要高，水质状况差的，其余氯要低，晚上投药时，少按2公斤/1000立方的量进行投加，如果水质已经发绿或泛白，则好是加量投加，先打开水泵的进水管路阀门，使水灌满泵壳；然后，接通电机的电源，由电机驱动水泵叶轮做高速旋转，水受到离心力作用被甩出叶轮，经蜗形壳中的涡盖，被压向水泵的出水管口；在此同时，水泵叶轮中心处由于水被甩出而形成真空，水池中的水在大气压力的作用下，沿水泵的吸水管源源不断地被吸入叶轮的真空中心。在开放海域中抽放压舱水，由于存在潜伏的安全隐患，并且可能使船舶不稳定，由于现有的压舱水置换系统，无法完全排放出水箱中的水，沉淀物的一部分水会存留下来。为了避免双向吸进水平离心泵的汽蚀，水泵双吸进管要对称布置，以保证两边流量分配均匀。垂直管道通过弯头直接连接，但泵的轴线一定要垂直于弯头所在的平面。此时，进口配管要求尽量短，弯头接异径管，再接进口法兰。在其它条件下，泵进口前应有不小于3倍管径的直管段。采用无毒、抗腐蚀给水材料制造，保用30年以上，美观、环保。设备净化指标及自动化程度运行均达到或超过国际水平。[泳池设备厂家](#)

生产的设备运行节省人力，节省反洗水量80%以上，节省游泳池补水水量80%以上，节省电能80%以上，节省热量能耗80%以上，节省各种絮凝剂、混凝剂、助凝剂等的药品。