

grundfos轴封-CR15-6

产品名称	grundfos轴封-CR15-6
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	800.00/件
规格参数	格兰富:Q=33 CR20-2:H=45 苏州:kw7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

grundfos轴封，grundfosCR水泵机封 GRUNDFOS机械密封，格兰富水泵配件

a.在拆卸机械密封时要仔细，严禁动用手锤和扁铲，以免损坏密封元件。可做一对钢丝钩子，在对自负盈亏方向伸入传动座缺口处，将密封装置拉出。如果结垢拆卸不下时，应清洗干净后再进行拆卸。

b.如果在泵两端都用机械密封时，在装配，拆卸过程中互相照顾，防止顾此失彼。

c.对运行过的机械密封，凡有压盖松动使密封发生移动的情况，则动静环零件必须更换，不应重新上紧继续使用。因为在之样楹动后，摩擦副原来运转轨迹会发生变动，接触面的密封性就很容易遭到破坏

销售格兰富水泵机械密封：CR1、3、5、10、15、20、32、45、64、90水泵常规机封HQQE，O型圈式轴封（集装式）最大温度范围：-30度至+120度。 CRN1、3、5、10、15、20、32、45、64、90水泵常规机封HQQV，O型圈式轴封（集装式）最大温度范围：-30度至+90度

机封型号（HQQE、HQQV、EUBE、EUBV、EUHE、EUHV、EUUE、EUUV、HUBE、HUBV、KUBV）

机封包装说明：CR/I/N 1S/1/3/5 HQQE 编号：96455086

CR/I/N 1S/1/3/5 HQQV 编号：96455087

CR/I/N 10/15/20 HQQE 编号：96511844

CR/I/N 10/15/20 HQQV 编号：96511845

CR/N 32-150 HQQE 编号：96525458

CR/N 32-150 HQQV 编号：96525490

水泵的安装

1. 在地理环境许可的条件下，水泵应尽量靠近水源，以减少吸水管的长度。水泵安装处的地基应牢固，对固定式泵站应修门的基础。
2. 进水管路应密封可靠，必须有专用支撑，不可吊在水泵上。装有底阀的进水管，应尽量使底阀轴线与水平面垂直安装，其轴线与水平面的夹角不得小于 45° 。水源为渠道时，底阀应高于水底0.50米以上，且加网防止杂物进入泵内。
3. 机、泵底座应水平，与基础的联结应牢固。机、泵皮带传动时，皮带紧边在下，这样传动效率高，水泵叶轮转向应与箭头指示方向一致；采用联轴器传动时，机、泵必须同轴线。
4. 水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求，基础必须水平、稳固，保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。