

万能转换开关

产品名称	万能转换开关
公司名称	温州长信电器开关厂
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	浙江省温州市柳市镇凌云路5号
联系电话	0577-62771997 13806602306

产品详情

温州长信电器开关厂：<http://www.cansen.com>

专用名词

检出距离：对射式和镜面反射式光电开关的检出距离是指光轴上无有效遮挡物，可稳定检出的最大距离。反射式光电开关的检出距离则是可稳定检出标准检测物的最大距离。

回差距离：回差距离指动作距离与复位距离之差。它用检出距离的比率来表示，一般在检出距离的20%以下。

响应时间：把从受光器初始有效受光到输出动作所需的时间称作响应时间。

复位应用时间：把从受光器初始有效遮光到输出复位所需的时间称为复位应用时间。

暗动：暗动（dark on）：即遮光动作。它表示在进入受光器的光速减少到一定程度时或被全遮时，输出晶体管将导通输出。

亮动：亮动（light on），也称受光动作。它是指进入受光器的光束增加到一定量时，输出晶体管导通且有输出。

外同步输入功能：在一般情况下，凡具有外部诊断输入功能的光电开关，一般均具有外同步功能。

也就是说，可以据此在工作前预检传感器检测是否正常。在工作中，利用此性质也可随时接受控制系统发出的运行或中断指令。如果将前一个输出与后一个外同步输入进行串接，则可实现与门等功能。

6、使用

1) 光电开关可用于各种应用场合，避免强光源，光电开关在环境照度较高时，一般都能稳定工作。但应回避将传感器光轴正对太阳光、白炽灯等强光源。在不能改变传感器（受光器）光轴与强光源的角度时

, 可在传感器上方四周加装遮光板或套上遮光长筒。