

# 水产养殖鱼塘水用什么仪器检测，CH-08T型水产养殖多参数测定仪

产品名称	水产养殖鱼塘水用什么仪器检测，CH-08T型水产养殖多参数测定仪
公司名称	深圳科普仪实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科普仪 型号:CH-08T
公司地址	深圳市南山区南海大道1079号
联系电话	15013880876 13923840557

## 产品详情

水产养殖鱼塘水质检测是养殖行业中不可忽视的重要环节，保证鱼塘水质的良好状态对于养殖效益和鱼类健康都至关重要。那么，要确保鱼塘水质达标，我们需要使用什么仪器来检测呢？下面为您介绍一款youxu的水产养殖水质检测仪器：CH-08T型水产养殖多参数测定仪。

养殖水质检测仪是一个必备的工具，它能够提供准确的数据和分析结果，帮助管理人员及时了解鱼塘水质状况，做出相应的调整和处理。而CH-08T型水产养殖多参数测定仪正是一款专为水产养殖行业设计的高精度、高性能的仪器。

**养殖水溶氧监测：**水溶氧是鱼类生存所需的重要指标之一。CH-08T型仪器采用先进的膜型电极技术，能够实时监测鱼塘水中的溶氧含量，并提供准确的测量值。合理控制鱼塘水中的溶氧含量，可以有效预防鱼类缺氧症状的发生。

**鱼塘水溶氧超标检测：**当鱼塘水中溶氧含量超过正常范围时，会对鱼类的健康造成严重影响，甚至导致鱼类死亡。CH-08T型仪器具有高灵敏度的溶氧传感器，能够实时检测和报警，及时提醒管理人员采取措施，防止水质超标问题的发生。

**池塘水质氨氮检测：**氨氮是水质中重要的指标之一，它是鱼类代谢废物的产物之一，excessive的氨氮含量会导致鱼类气候井下的存活率和健康状况。CH-08T型仪器可以快速、准确地测量鱼塘水中的氨氮含量，帮助管理人员及时发现和解决氨氮超标问题。

CH-08T型水产养殖多参数测定仪不仅具备jingque的测量能力，还采用了先进的数据处理技术，能够实时显示和记录测量结果。仪器具有操作简便、便携性强的特点，可以满足不同场合的需求。使用该仪器进行水质检测，不仅可以更好地保护鱼类健康，提高养殖效益，还可以减少养殖过程中的风险和损失。

深圳科普仪实验仪器有限公司专注于水产养殖仪器的研发和生产，致力于为水产养殖行业提供高品质的仪器设备。CH-08T型水产养殖多参数测定仪是公司的一大亮点产品，其准确性和可靠性得到了广大用户

的认可。如果您在水产养殖过程中需要用到水质检测仪器，不妨考虑选择CH-08T型仪器，我们相信它会为您带来更高效、更健康的养殖体验。

## CH-08T型水产养殖测定仪

### 一、技术参数

#### 1. 测量范围

pH：0 ~ 14.00pH

电导率：0.00s/cm ~ 199.9ms/cm

盐度：0 ~ 50000mg/L

水温：0 ~ 100

溶解氧：0.10 ~ 10.0mg/L

氨氮：0.10 ~ 25.0mg/L

硫化物：~ 1.00mg/L

亚硝酸盐：0.02 ~ 5.00mg/L

#### 2. 示值误差：

pH：±0.02pH

电导率：±1.0% (F.S)

盐度：±1.0% (F.S)

水温：±0.5

溶解氧：±5.0% (F.S)

氨氮：±5.0% (F.S)

硫化物：±5.0% (F.S)

亚硝酸盐：±5.0% (F.S)

#### 3. 重复性：3%

#### 4. 显示：彩色触摸屏，中英文显示

#### 5. 光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

6. 外形尺寸：测定仪400mm × 300 mm × 130mm

7. 重量： 2.6 kg

## 二、产品特点

1. 测定仪为冷光源、窄带干涉光学系统，光学稳定性好。
2. 测定仪为彩色触摸屏，操作界面友好，中英文显示。
3. 操作简单省时。
4. 仪器具有一键恢复功能，防止曲线和数据意外丢失。
5. 仪器自带校准功能，在操作时可进行自校准，可有效的消除长期使用造成的漂移误差。
6. 可存储标准曲线3500条及10万个测定值，断电不丢失。
7. 可对曲线查询，除了查询曲线方程外，还可查询标定时每个标准物质的标准值及对应的吸光度以及标定时间及标定人员编号，完全再现标定时状态
8. 具有打印功能：可对测试的记录进行单项或页打印。
9. USB接口，可连接电脑。

## 三、配置清单：

主机1台，比色管10支，试管架1个，试剂各1套，PH复合电极1支，电导电极1支，温度电极1支，USB数据1根、数据采集光盘1张、使用说明书1份，产品合格证1份及保修卡1份。