

金库门 组成及结构特点

产品名称	金库门 组成及结构特点
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	23000.00/个
规格参数	品牌:龙电兴业 执行标准:GB37481-2019 锁具:美国沙金机械密码锁 指纹 人脸 虹膜 等
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

文物库房门组成及结构特点 该金库门主要由主金库门、应急门（紧急情况下用于金库管理人员进入金库的第二通道）、栅栏门也叫日间闸门（作用是为正常开库后提供适当防护）、组合锁（均符合JR / T0002 - 2000《组合锁》标准要求）、门栓开合机构等组成。结构特点如下： 1、该产品门为多层板结构，外层门板为厚8毫米304碳钢板，内板为4毫米，中间框为160毫米槽钢焊接而成，中间填充防钻、防火材料和防切割板厚度为20毫米，当钻、冲击时，材料硬度可以达到H R C>8 0以上，气割时该材料会形成高铬氧化物阻止助燃。门扇整体经过机械加工抛光处理精度高、外形美观。

2、门面与门框有两个40mm的明铰链连连结（铰链轴为40mm）。 3、金库门传动机构材料为45#优质钢，经粹火镀铬处理提高了材料硬度及耐磨程度，门扇开启侧设计有4个活动门栓其直径可达30mm，锁舌伸出长度为30毫米，并以齿轮传动控制门栓滑动部分采用Z锡锌铝青铜以增加使用寿命并注入润滑油池，滑动灵活，定位准确。 4、金库门锁采用中国人民总行指定的机械密码锁一把和一个百叶连动**双头锁一把组合成双锁门禁机构,更加坚固安全。也可根据用户需要增加时间指纹锁或电子智能锁。

5、门铰链设计结构，铰链侧装有4个直径为24mm的固定门栓，连接部分为内藏式，不易被任何工具破坏，轴与衬套是采用压力轴承和推力轴承相结合，相对摩擦系数小、转动灵活，使用寿命长。

6、设有安全重锁装置：当库门受到气割破坏时，重锁装置起作用，将门闩锁死，即使库门锁定机构被破坏，库门也不被开启。 7、本金库门的应急门材料与主体门一样，同时装有密码和百叶式双锁头连动锁，形成双锁结构，加强了防盗性能，也为紧急情况下管理人员出入金库提供了方便。