

中央空调管道加工 南京鑫科通风为您提供 南京中央空调管道

产品名称	中央空调管道加工 南京鑫科通风为您提供 南京中央空调管道
公司名称	南京鑫科通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区禄口街道马甫社区马甫村厂房(江宁开发区)
联系电话	18951638188 18951638188

产品详情

法兰垫料的材质及厚度的选择：输送空气温度低于70 °C的风管，应采用橡胶板、闭孔海绵橡胶板、密封胶带或其他闭孔弹性材料等；输送空气温度高于70 °C的风管，应采用石棉橡胶板；输送含有腐蚀性介质气体的风管，中央空调管道厂家，应采用耐酸橡胶板或软聚乙烯板；输送产生凝结水或含有蒸汽的潮湿空气的镀锌风管，应采用橡胶板或闭孔海绵橡胶板；法兰垫片的厚度宜为3~5mm，无法兰连接的垫片应为4~5 mm，连接法兰的螺栓应均匀拧紧，达到密封的要求，连接螺栓螺母应在同一侧。

风管加工厂剪切加工镀锌铁皮风管要注意什么？镀锌铁皮风管加工，使用剪板机剪切风管的时候，禁止将手放进机械压板的空隙之间，以免发生任何意外，上刀架上不能放置工具等物品；在拆时还应该相互配合并与折方机保持一定的距离，以防止被翻转的钢板或者是配重击到，以及操作卷圆机和压缩机等，南京中央空调管道，手都不得直接进行推送工作。对于电动机具来说应该安装在室内或者也可以搭设到工棚里，以防止雨雪的侵袭，在使用时还要检查机器是不是灵活等。此外在我们安装镀锌板风管的时候注意悬吊的风管与部件应设防止摆固定位置，如固定支架、支撑等，固定的设置位置和数量应根据系统情况而定。

支撑和镀锌风管装置应选用电缆装置，以调整直线度和平整度。镀锌风管悬挂器应垂直，同一标准的镀锌空气管悬挂器应在直线长度方向。装置并拉直管道后，用阻燃密封剂重新密封法兰衔接。当吊杆衔接到支架上时，固定支架的一个上下两个螺母，并加上10MM厚的防振橡胶垫，中央空调管道生产厂家，以避免螺母在镀锌管振动时松动。

风管的密封垫片装置及风管，管件等的衔接不符合要求，将出现法兰衔接处跑风漏气，中央空调管道加工，噪声增大，冷热量损耗增大的现象，法兰垫片材质不符合要求，法兰垫片厚度不行，因此影响弹性

及紧固程度，法兰垫片凸入风管内，法兰周边的螺栓松紧程度不一致。

中央空调管道加工-南京鑫科通风为您提供-南京中央空调管道由南京鑫科通风设备有限公司提供。“共板法兰风管,螺旋风管,角铁法兰风管,厂房厨房排烟通风工程”选择南京鑫科通风设备有限公司，公司位于：南京市江宁区禄口街道马甫社区马甫村厂房(江宁开发区)，多年来，鑫科通风坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫科通风期待成为您的长期合作伙伴！