吉林滤芯-滤芯批发-PP滤芯

产品名称	吉林滤芯-滤芯批发-PP滤芯
公司名称	重庆世韩水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市北部新区金渝大道68号
联系电话	86-02367648897 18875005118

产品详情

各式滤芯功能 pp棉滤芯(聚丙烯熔喷滤芯) 采用无毒无味的聚丙烯为原料，采用国际通用的渐变径工艺生产,纤维在热粘合过程中形成三维微孔结构,微孔孔径由内向外呈梯度分布,集表面,深层,粗精滤为一体,可截留不同料径的杂质，具有流量大、耐腐蚀、耐高压、低成本等特点。一般用在水处理设备的第一级，用以阻挡水中的铁锈、泥沙、虫卵等大颗粒物质。使用期限为2-6个月

udf（颗粒活性炭滤芯） udf颗粒活性炭散装滤芯，采用优质椰壳活性炭或媒质活性炭为材料，外壳用食品级abs塑料，用超声波焊接技术粘合。在水处理中用于吸附水中的有机物、化学农药、余氯、异色异味等，使用期限为3-6个月.　　本产品吸附力强,不含对人体有害的可溶性有机物或无机物。此查品广泛用于集团和家用净水器，饮水机及电厂，石油化工等水处理工程中，对饮用水污染严重城市的工厂，宾馆，各类清凉饮料等用水处理效果更佳。

ｃｔｏ（块状压缩活性炭）　煤质活性炭滤芯 cto 采用碘质900以上的煤质性炭作为过滤料，经过三次除硫铁加工处理，或以优质植物碳，加以食品级的粘合剂烧结压缩成形。压缩活性炭内外均分别包裹着一层有过滤作用的无纺布，确保炭芯本身不会掉落碳粉，炭芯两端装有柔软的丁晴橡胶密封垫，使碳芯装入滤筒具有良好的密封性。　cto用在水处理设备中用以除去水的余氯、化学农药、异色、异味、并过滤细微杂质等，在纯水机中用于第三级当中起到保护ro膜的作用，使用寿命为3-6个月。

ｔ３３（后置活性炭滤芯）