

凌翔批发进口钨钢WF40板,进口钨钢WF40圆棒

产品名称	凌翔批发进口钨钢WF40板,进口钨钢WF40圆棒
公司名称	东莞市长安凌翔金属材料行
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安沙头工业区
联系电话	0769-85075022 13556788890

产品详情

联系电话：0769-85075022/85079870/85079950/85079897

传真：0769-85075050

手机：13798788525刘倩

13728309202杨永生

13412246005陆冰

13556788890张芳芳

网址：<http://www.gdlxjs.com> 企业qq在线：635720118

美国肯纳钨钢 cd-650进口钨钢棒 cd-650进口钨钢板cd-650钨钢、cd-600钨钢、cd-750钨钢板、cd-337钨钢圆棒、cd-636钨钢长条、cd-630钨钢薄片、cd-700钨钢刀具刀条、cd850钨钢精磨棒、国内钨钢加工、进口冲压膜钨钢、拉伸膜钨钢、压铸模钨钢、硅钢片冲压薄片、矽钢片冲压材料、冲压铜片钨钢、冲压铝片钨钢、冲压不锈钢钨钢、五金刀具用钨钢、

日本住友k20钨钢 凌翔k20钨钢长条 k20钨钢的性能

详细描述：日本住友k20钨钢 凌翔k20钨钢长条 k20钨钢的性能 af1高耐磨精密模具钨钢 凌翔af1进口钨钢价格 af1进口钨钢圆棒 af1高耐磨精密模具钨钢 凌翔af1进口钨钢价格 af1进口钨钢圆棒 硬质合金广泛用作材料 无可匹敌的质量保证体系

进口钨钢cd750 钨钢密度 钨钢价格 钨钢钴比量 钨钢硬度 钨钢价格 cd750钨钢厂家 cd750钨钢价格 深圳硬质合金钨钢硬质合金厂家台湾钨钢美国肯纳钨钢日本富士钨钢韩国korea钨钢株洲钨钢

凌翔cd650钨钢的性能介绍

概述：cd650，美国肯纳硬质合金cd-edm650的简称，属于钨钢的一种，平均颗粒极小，为亚微米钨钢。综合性能优异，耐磨性好，耐腐蚀。cd650特性：高耐磨，轻耐震，低度冲击，刀口锋利。cd650密度(g/cm³)：13.9-14.0cd650粘结相%：15%cd650平均颗粒度：0.6-0.8 μ cd650硬度：89hracd650抗弯强度：50000磅/in²，折合3447 n/mm²；cd650抗压强度（压缩强度）：65000磅/in²，折合4482 n/mm²；cd650用途：1.各类薄片/剃须片/引线框架/电子/弹簧片/钢片等冲压模具.晶片封装模具镶件，

2.导套/导柱/推杆拉深/成型模具,滚压轮/硬质合金印膜，适合精细复杂形状冲压，

3.接插件，ic封装模，硅钢片和冷轧板混合冲压.不适合不锈钢钢厚板/硬片冲压。

cd-750美国肯纳钨钢的简介：

edm=电加工优化处理：去除异常的内应力，保障电加工品质

hip=热等静压处理：改善机械性能，提高抗压强度，提高光学抛光。

凌翔cd750的平均颗粒度=0.6um，为超亚微米钨钢。

凌翔cd-750钨钢的物理性质

密度g/cm³磅/in² 77.0-79.0

结合基% n/mm² 13.9-14.1

最低抗弯强度磅/in² 15%

压缩强度n/mm² 600,000

硬度hra 90.0-91.5

凌翔硬质合金加工中心现已对外加工：

1.

慢走丝线切割加工：可以代客切割任意尺寸的钨钢板块，另有小块料进口钨钢出售，以适应小规模企业的需要，降低成本提高企业竞争力。

2.外圆磨无心磨对外加工：外径1mm - 100mm，长度330mm，

一般的精度在5um以内，最高精度可以达到+0

-25um,钨钢圆棒，我公司对外加工精度：真圆度0.5um，面粗度ra0.05um以内，真线度300在2um以内，公差1um以内。诚征各地经销商。

买家须知（慎重考虑）：

高品质钨钢材料，表面都是要求比较严格高精度、无任何沙眼沙孔。

高品质钨钢材料，每一件材料都有附带质保书和材质证明性能表。

高品质钨钢材料，价钱都是比较昂贵，产品都是经过精挑细选。

订货交期快速只要1天交货

本公司以客户为中心，保持效率，保证质量，应对客户的一切要求，迅速应对需求，为顾客节省时间，提高效率，就是节约成本。

凌翔进口钨钢规格表

圆柱类： 30.5*91 35*45 64*401 80*100

长条类: 165*1 (0.15.20.22.25.30) * (2-6) 450*40* (5-20)

320* (6.8.10.12.15.16.18.20.22.25.28.30.35.40) * (2-6)

圆棒类 3.5/4.5/5.5/6.5/8.5/10.5/12.5/14.5*100

4.5/6.5/8.5/10.5/12.5*330

