

# 上海专业销售复合软管灌装封尾机的

产品名称	上海专业销售复合软管灌装封尾机的
公司名称	无锡东启机械有限公司
价格	44980.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕路29 - 2
联系电话	86-051082108405 13861477456

## 产品详情

无锡东启机械是一家专业生产复合软管灌装封尾机的厂家,在价格.质量.售后服务等方面具有一定的优势.

### 1.厂家所生产的复合软管灌装封尾机概述

复合软管灌装封尾机采用全不锈钢制作，工作工程采用按钮控制：人工上管，8-1-位自动回转、定量灌装、自动切断、加热封尾、切尾、成品退出。所有适用于各种规格的塑料和复合软管的灌装、封尾、日期打印、切尾外形美观整齐，封合牢固，计量精度高，稳定性好。根据物料不同可选配：物料加温系统、防拉丝灌装头。

### 2.厂家所生产的复合软管灌装封尾机主要特点

该复合软管灌装封尾机灌装速度和计量精度方便可调，调整精度高，稳定性能好。更换底座可适用于各种规格的复合软管灌装封尾，封尾外形美观整齐，封合牢固。本机凡接触物料的部位，均采用优质不锈钢材料制造。

### 3.厂家所生产的复合软管灌装封尾机主要用途

东启机械复合软管灌装封尾机广泛应用于医药、日化、食品、化工等行业中的产品包装。如：软膏、胶黏剂、ab胶、氯丁胶、环氧胶、皮肤膏、染发剂、鞋油、牙膏等液体或膏状物料的灌装与封尾。

如果对复合软管灌装封尾机产品方面还有什么疑问,请致电无锡东启机械有限公司详谈!

#### 主要技术参数：

电源：~ 220v ± 10% 50hz

电耗：400w\*2（封尾外加热）

气源：供气压力0.6-0.8mpa

耗气量：<30dm<sup>3</sup>/min

灌装量：50、100、200（ml）

生产能力：20-30支/分

计量精度：<2%

外形尺寸：1230mm\*700mm\*1400mm

机器重量：600kg