

# 安科瑞Acrel-2000电力监控系统在- 重庆海康威视安防产业园电力监控系统项目的应用

产品名称	安科瑞Acrel-2000电力监控系统在-重庆海康威视安防产业园电力监控系统项目的应用
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 型号:电力监控系统 产地:江苏江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	19821750213 19821750213

## 产品详情

介绍重庆海康威视安防产业园电力监控系统，采用智能电力仪表、采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式，组网后通过现场总线通讯并远传至后台，通过Acrel-2000型电力监控系统实现配电室配电回路用电的实时监控和管理。

### 0 概述

重庆海康威视安防产业园电力监控系统项目主要涉及1个高压开闭所、4个低压配电室，含施耐德高压微机保护装置Sepam40，进线柜智能电力仪表安科瑞ACR330ELH/K，馈线柜智能电力仪表安科瑞ACR120EFL/K，监控主机位于地下1层的值班室。

### 1 需求分析

为保证生产管理用电负荷的统计与分析及对危险源实时监控。需要对项目现场的配电室中进线及出线回路进行电压、电流、功率等参数进行实时在线监控。一旦监控点被监视参数异常，能够及时检测报警，有关人员采取必要的措施，避免安全事故的发生。自动抄表功能节省了人力物力，功率趋势曲线功能能够直观的显示各回路的工作状态与时间，方便用户找出非正常用电回路并且及时进行整改。本技术条件适用于重庆海康威视安防产业园。供方产品应具有高安全性与可靠性、易于扩展、便于维修与维护。供方提供的产品应至少满足本技术条件，但不jinxian于此，其技术性能应满足对配电室数据监控的要求。

#### 数据采集

自动采集现场所有电量仪表的模拟量数据，自动采集现场开关状态以及故障状态等开关量数据。

支持实时采集、自动周期采集（定时采集）可配置周期（1分钟~24小时）。

支持数据传输正确性检验，异常数据自动处理。

支持多线程处理机制，提高数据采集效率，能同时对多个设备进行数据采集。数据实时显示采用配电箱

主接线图直观显示模式，各回路开关断合以及故障状态直观可见。数据分析与处理数据的综合统计、分析需要实现以下功能：

各设备用电数据小时、日、月、年等时间段内的统计、计算。

各设备的用电负荷（有功、无功）最大、最小、平均值计算。

统计各分站及整体的用电量（有功、无功）。权限管理

要求对不同用户赋予不同角色的权限，能授权到功能子菜单、具体档案记录、数据记录等。系统要求具备合理完善的用户安全控制机制，能使应用环境中的信息资源得到有效地保护，防止信息的丢失、失窃和破坏。节能改造及效果评估 要求为生产节能改造提供数据支撑，并能提供节能改造前后的效果评估。

## 2 系统方案

安科瑞Acrel-2000系统根据重庆海康威视安防产业园现场实际情况，整体网络结构采用屏蔽双绞线直接接至数据采集器然后通过光纤将数据上传至配电室的监控主机，保障了电力监控系统传输的稳定性与实时性。1) 站控管理层 站控管理层针对电力监控系统的管理人员，是人机交互的直接窗口。在重庆海康威视安防产业园工程中主要指置于地下一层配电室的监控主机。2) 网络通讯层 通讯层主要是由采集器、以太网设备及总线网络组成。串口服务器主要功能是监测现场智能仪表；以太网设备及总线网络的主要功能是实现分站与主站之间的数据交互，使配电系统管理集中化、信息化、智能化，极大提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性，真正达到了无人值守的目的。3) 现场设备层 现场设备层是数据采集终端，主要由智能仪表组成，智能仪表通过屏蔽双绞线RS485接口，采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器，通讯服务器通过光纤到达该配电间监控主机进行组网，实现远程监控。

### 系统结构图

## 3 系统功能

变电所实时监控系統图为主监控画面，主要实时监测变电所所有回路的运行状态，红色代表合闸，绿色代表分闸。在系統图中可以直观的看到每路进线和出线的运行参数和状态，可以看到变压器出线侧的所有常规电力参数，如：三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度等。如下图所示：

### 一次系統图

遥信和遥测报警功能，主要完成对低压各出线回路的开关运行状态和负载进线监控，对开关变位和负载越限弹出报警界面指示具体的报警位置并声音报警，提醒值班人员及时处理。负载越限值在相应权限下可自由设置。事件告警记录功能，主要完成对查询时间段内出现的报警信息事件记录以及发生时间，为值班人员提供依据并且分析事故发生的原因，如下图所示：

### 报警功能实时查询

参数抄表功能，主要对低压各出线回路的电参数进线查询。支持任意时刻电参数查询，具备数据导出和报表打印等功能。该报表查询重庆海康威视安防产业园配电室进出线各低压回路的电参数，主要包括：三相电流、有功功率和有功电度。该报表各回路名称和数据库关联，方便用户修改回路名称。如下图所示：

### 电参数抄表

系統通讯结构示意图，主要显示系統的组网结构，系統采用分层分布式结构，同时监测间隔层设备的通

信状态。红色表示通讯正常，绿色表示通讯故障。下图为变电所通讯状态示意图。

## 通讯结构示意图

### 4结束语

在当今配电设施的应用中，项目的配电安全性至关重要，本文介绍的Acrel-2000电力监控系统在重庆海康威视安防产业园的应用，可以实现对配电室供配电回路用电的实时监控，不仅能显示回路用电状况，还具有网络通讯功能，可以与串口服务器、计算机等组成电力监控系统。系统实现对采集数据的分析、处理，实时显示配电室内各配电回路的运行状态，对负载超限具有弹出报警对话框、语音提示，并生成各种电能报表、分析曲线、图形等，便于电能的远程抄表以及分析、研究，该系统运行安全、可靠、稳定，为项目解决用电问题提供了真实可靠的依据，取得了较好的企业效益。