

日本理研GX-2012手持式四合一气体检测仪（约360g）

产品名称	日本理研GX-2012手持式四合一气体检测仪（约360g）
公司名称	济南威世德电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌：:日本理研
公司地址	济南历下区文化东路78号
联系电话	18053166016 18053166016

产品详情

日本理研GX-2012手持式四合一气体检测仪（约360g）产品介绍：GX-2012四合一气体检测仪声，光，振动报警，报警时自动开启背景灯，提醒校正和校正锁定功能，电源可使用NI-Cad电池组或碱性电池，电池组可仪器内直接充电也可单独充电，GX-2012四合一气体检测仪报警锁定或非锁定功能，可记录600小时的带有报警趋势数据记录，可自动校正或单独校正。

日本理研GX-2012手持式四合一气体检测仪（约360g）产品特点：

同时监测四种气体：可燃气、O₂、CO、H₂S。泵吸式设计。液晶显示，信息完整，易于理解。

.的危险气体声音、振动报警及仪器故障声音报警。微处理器控制，可靠，便捷，大容量。

本质防爆，适合CSA认证的1级，1节，A、B、C、D组危险气体。报警趋势功能 数据存储功能

STEL/TWA和*量程报警显示 峰值保持和均值显示 内置式时间功能 射频屏蔽冲击塑料外壳

日本理研GX-2012手持式四合一气体检测仪（约360g）*参数：型号 GX-2012 检测对象 LEL VOL O₂ H₂S

CO 传感器类型 催化燃烧式 热传导式 隔膜电池式 定电位电解式 电化学原理 检测范围 0100LEL 0100vol

040vol 0100ppm 0500ppm 采样方式 泵吸式 显示 液晶数值显示 报警设定 报警：10LEL 二级报警：50LEL

Over 100LEL 无报警 报警：19.5vol 1ST 5ppm 2ND 30ppm TWA 10ppm STEL 15ppm Over 100ppm 1ST 25ppm

2ND 50ppm TWA 25ppm STEL 200ppm Over 500ppm 报警种类 气体报警：2段报警、STEL、TWA、OVER

故障报警：传感器接触不良、流量降低、电量不足、电路故障、校正不良 报警表示

气体报警：闪烁、蜂鸣器鸣叫、振动 故障报警：闪烁、蜂鸣器断续鸣叫、故障内容显示、振动 适用温度

-2050摄氏度，95RH（无凝结）、简易防水 电源 充电电池、3节5号碱性电池 连续使用

充电电池：10小时，3节碱性干电池：15小时 防爆类型 IECEx II 1G Ex ia IIC T4 尺寸重量

约173（H）×71（W）×43（D）约360g *配件 皮带夹、橡胶皮套、吊带、使用手册、碱性电池

可选配件 吸气软管、充电器、锂离子电池组、数据记录软件