

浆液阀门 北辰区浆液阀门 鲁阀阀门厂家

产品名称	浆液阀门 北辰区浆液阀门 鲁阀阀门厂家
公司名称	山东鲁阀阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区潍州路1785号禾翔·阳光1号楼333
联系电话	15866157355 15866157355

产品详情

浆液阀门的特点：

- 1.浆液阀双向密封，零泄漏，北辰区浆液阀门，承受高压差和全通径，可达到较大流量的阀门
- 2.无凹槽阀座设计，防止介质在密封面聚积，避免因介质聚积造成密封面漏水或闸板卡阻现象
- 3.精密铸造整体式结构阀体
- 4.弹性阀座U形设计，嵌入到阀体内部与闸板相互吻合，闸板上下运动，摩擦力小，大大延长了阀座使用寿命，并且达到双向密封
- 5.橡胶O形圈嵌入法兰凹槽内，阀门与管路连接安装方便，密封可靠
- 6.产品广泛用于城市污水处理、造纸、矿山排渣这些领域.

企业视频展播，请点击播放

视频作者：鲁阀阀门科技有限公司

浆液阀是我厂在吸收和消化国内外先进阀体技术基础上对阀体结构、密封形式、驱动装置及电气控制方面作了进一步改进。产品结构简单、体积小、重量轻、流阻小、介质不易在阀体内沉淀，以及安装方便等诸多优点，同时具备手动、电液动操作功能。电气控制：行程开关控制、位置显示仪控制，浆液阀门生产厂家，实现了机、电、液、仪一体化等多功能体系。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

公称压力：0.6MPa、1.0MPa

通径范围：DN50 ~ 1000mm

材质：铸铁、铸钢、不锈钢

适用介质：浆料、纸浆，糖浆，泥浆，浆液阀门图片，污水等。

工作温度： 80

驱动方式：手动、气动、电动、电液动等。

浆液阀大规模生产的规格从DN50 ~ 600(NPS2 ~ 24)，大可达DN1800(NPS72)，较为常用的阀体材料包括铸铁、铸钢和不锈钢。奥氏体不锈钢一般应用于DN50 ~ 600(NPS2 ~ 24)。结构钢阀体的阀门规格在DN50 ~ 1050(NPS2 ~ 42)。异种合金制造的浆液阀也较为常见，如合金20，哈氏合金B和哈氏合金C等。为了提高阀门的耐腐蚀和侵蚀性能，还可以采用全衬橡胶结构。闸板一般采用不锈钢材料。支架一般是铸钢件，某些情况下也有选择不锈钢。轴承或阀杆螺母一般采用铜合金。

阀门可配备标准法兰和螺栓紧固件，但压力限制会远低于正常法兰额定值，例如带有ASME B16.5 Class150法兰面的阀门，额定值只能限制到3.5 ~ 10bar。用于固体输送、泥浆和纸浆浆料以及干燥颗粒工况的额定值，一般限制在阀体材料压力额定值的50%。

浆液阀门报价-北辰区浆液阀门-鲁阀阀门厂家由鲁阀阀门科技有限公司提供。鲁阀阀门科技有限公司是从事“阀门,闸阀”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙工。同时本公司还是从事电动阀门厂家，山东电动阀门，电动阀门原理图的厂家，欢迎来电咨询。