

# 南京赛莱默LOWARA泵，SV3305/2F110T罗瓦拉不锈钢多级泵

产品名称	南京赛莱默LOWARA泵，SV3305/2F110T罗瓦拉不锈钢多级泵
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:SV3305/2F110T 功率:11KW 材质:不锈钢
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）
联系电话	025-83210466 18913383026

## 产品详情

南京赛莱默LOWARA泵SV系列是一款具备高效能和稳定性的不锈钢多级泵，适用于各种工业领域的水处理和输送。可以轻松满足您的工业用水需求。不论是大型工厂、建筑工地，还是农田灌溉、城市给排水系统，SV3305/2F110T都能够稳定可靠地运行，带给您高效的工作体验。

LOWARA立式多级离心泵e-SV系列的典型应用供水与增压：楼宇、饭店、综合住宅增压。加压泵站、供水管网。增压机组。水处理：超过滤系统，反渗透系统，水软化装置和脱盐。蒸馏系统，过滤。轻工业：洗涤与清洁装置（机械零件的洗涤和除脂、汽车和卡车洗涤巷道、电子工业回路的洗涤）。商用洗碗机。消防系统泵。制药以及食品与饮料业。需要特定卫生标准的生产装置。灌溉与农业：温室，加湿器，灌溉。暖通空调：冷却塔和冷却水系统。温度控制系统。冷冻机。热交换器。锅炉、水再循环与加热。1/3/5/10/15/22SV系列性能特点立式多级离心泵。所有过流金属部件均为不锈钢。可供选择的型号：

F：进出水口在同一水平线上、圆形法兰、AISI304材料。T：进出水口在同一水平线上、椭圆形法兰、AISI304材料。R：出水口在进水口上方、圆形法兰、4个方向位置调节，AISI304材料。N：进出水口在同一水平线上、圆形法兰、AISI316材料。V：进出水口在同一水平线上、Victaulic联接方式，AISI316材料。C：进出水口在同一水平线上、Clamp联接方式（DIN32676），AISI316材料。K：进出水口在同一水平线上/螺纹联接方式（DIN11851），AISI316材料。

赛莱默LOWARA泵 SV3305/2F110T，不锈钢多级泵系列，以其卓越的性能和稳定的品质，成为众多客户的。如果您对SV3305/2F110T或其他赛莱默LOWARA泵产品感兴趣，欢迎致电我们，我们将竭诚为您服务。