

鬼脸橡胶防毒面具,氯气防毒面具

产品名称	鬼脸橡胶防毒面具,氯气防毒面具
公司名称	济南金友利燃气设备有限责任公司
价格	180.00/套
规格参数	
公司地址	济南市天桥区北园路215号写字楼710室
联系电话	86-053185956186 13969136780

产品详情

橡胶材质型防毒面具

一 橡胶型防毒面具产品介绍：

橡胶型防毒面具作为个人防护器材，用于对人员的呼吸器官、眼睛及面部皮肤提供有效防护。橡胶型防毒面具由面罩、滤毒罐组成，或者用导气管与滤毒罐连接使用。橡胶型防毒面具可以根据防护要求分别选用各种型号的大小不同的滤毒罐，可供军队、警察、民防使用，也可用于工业、农业、仓库和科研等不同领域。

二 橡胶型防毒面具是一种个体防护器材，在化学、生物和放射性污染时，能对人员的呼吸器官、眼睛和面部皮肤提供有效的防护。橡胶型防毒面具，具有视野大，气密性好、配戴舒适、能与各种氧气呼吸器配套使用，可与各规格导管，不同药剂的滤毒罐更换使用。

- 1、防护对象：根据需要选择不同的滤毒罐，可以分别防护各种有毒气体蒸汽和毒烟毒雾
- 2、油雾透过率：不大于0.005%。
- 3、吸气阻力：不大于20dapa.
- 4、漏气系数：不大于0.0001%
- 5、总视野：75%
- 6、双目视野：35%

三 橡胶型防毒面具使用及保管事项

1、面罩佩戴：佩戴时可以将小型滤毒罐直接拧在接头座上；也可以与导气管连接中型和大型滤毒罐，头带拉紧程度应考虑气密和舒适兼顾；同时要注意导流罩口畅通。佩戴面罩时间较长，特别是在热天佩戴时，如下巴周围积聚较多汗水，可深弯腰猛呼气，将汗水从呼气活门排出。

2、脱面罩：用右手抓住通话器向前上方抬起，使面罩自下而上脱掉。

3、面罩维护和保管：面罩使用后应擦净面罩内外的汗水和脏物，特别要保持镜片和呼气活门处清洁。如发现呼气活门处有脏物，可拧开通话器盖取出呼气活门通话膜组件进行清理，然后按原样装好，拧紧盖子。面罩应存放在阴凉干燥地方，罩内应放入支撑，不要接触汽油等有机溶剂或随意堆放，以免罩体变形。

备注几点

1 有毒环境中，氧气浓度18%以下，有毒气体浓度2%以上的地方，过滤式防毒面具各种型号滤毒罐都不能起到防护作用，应改用送风式、供氧式面具。

2各种型号滤毒罐的有效防护时间，与空气温度，湿度，有害气体的浓度有关，还与使用者的劳动强度，肺活量大小等因素有关，必须经过严格的检测才能确定是否实效。佩戴时嗅到毒气的微弱气味，应立即离开毒区调整佩戴或更换。

3生产许可证号：xk20-301-00516执行标准：gb2890-1995