

消防气密型重型防化服,耐酸碱重型防化服

产品名称	消防气密型重型防化服,耐酸碱重型防化服
公司名称	济南金友利燃气设备有限责任公司
价格	3850.00/套
规格参数	
公司地址	济南市天桥区北园路215号写字楼710室
联系电话	86-053185956186 13969136780

产品详情

重型防化服

重型防化服产品介绍：

rfh-01气密型(重型)防化服是消防员防护服装之一，它是消防员在有危险性化学物品和腐蚀性物品的火场和事故现场进行灭火战斗和抢险救援时，为保护自身免遭化学危险品或腐蚀性物质的侵害而穿着的防护服。

rfh-01气密型(重型)防化服主体胶布采用经阻燃增粘处理的锦丝绸布，双面涂覆阻燃防化面胶制成，主体胶布遇火只产生炭化，不溶滴，又能保持良好强度。主体胶布经贴合 - 缝制 - 贴条工艺制成服装主体和手套，并配以阻燃、耐电压、抗穿刺靴或消防胶靴构成整套服装。

rfh-01气密型(重型)防化服规格尺寸

衣号 s m l xl

衣长（cm） 160 166 171 177

胸围（cm） 55 56 57 58

腰围（cm） 115 122 125 126

鞋码 25 26 27 27

适合身高 165-170 170-175 175-180 180-185

rfh-01气密型(重型)防化服主要技术参数

(1) 主体胶布

- 胶布厚度 0.45+0.05mm
- 拉伸强度 经纬向均 不小于450n/5cm
- 撕裂强度 (梯形法经纬向均) 不小于32n
- 防酸渗透性能 (10mm × 1h) (80%h2s04,60%hn03,30%hcl) 不渗透
- 防碱渗透性能 (10mm × 1h) (6.1mo1/lna0h) 不渗透
- 阻燃性能 续烧时间 不大于2s 阻燃时间 不大于10s 损毁长度 不大于10cm
- 耐热老化性能 (125 × 24h) 不粘、不脆
- 耐寒性能 (-25 × 5min折叠180 °) 无裂纹
- 耐汽油性能 (浸120 # 汽油30s) 无裂纹、不发粘
- 胶层与织物粘合强度 不小于0.78kn/m

2) 消防胶靴性能见下表

消防胶靴

- 1靴面扯断伸长率： 450%
- 2靴底耐刺穿性能： 900n
- 3靴底耐磨性能： 0.9cm3/1.61km
- 4靴子耐油性能：鞋面、鞋底 , -2 ~ 10%
- 5粘条粘着力： 600n/m
- 6靴底耐电压： 5000v
- 7靴面老化后扯断伸长率： 75%
- 8钢质衬垫耐腐蚀性能：不腐蚀
- 9靴底隔热性能： 22
- 10靴子防滑性能： 115 °

11重量： 1.8kg

12渗漏性能：浸水2h，不渗透

3) 成品性能

贴条粘附强度 不小于0.78kn/m

抗渗水性（ 5只3l/min水喷头冲刷15min ） 不渗漏

质量（ m ） 不大于5kg

rfh-01气密型(重型)防化服产品执行标准： q/320981dfc02-2007 《消防防化服》 以及bs en943-1：2002 中
相关条款的要求