

上海代理西门子通信模块6ES7137-6AA00-0BA0

产品名称	上海代理西门子通信模块6ES7137-6AA00-0BA0
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

产品详情

上海代理西门子通信模块6ES7137-6AA00-0BA0

6ES7137-6AA00-0BA0(EAN: 4025515082149)ET 200SP, CM PTP

产品信息细节

技术数据

CAx数据

后续产品

技术数据

SIMATIC ET 200SP, CM PTP 通信模块 用于串行连接 RS-422, RS-485 和 RS-232, 空闲端口, 3964(R), USS, MODBUS RTU 主站, 从站, 115200 kBit/s 一般信息产品类型标志 CM PtP 固件版本 可更新固件是产品功能 I&M 数据是; I&M0 至 I&M3 附带程序包的 STEP 7 TIA 端口, 可组态 / 已集成, 自版本 V12 / V12 STEP 7 可组态 / 已集成, 自版本 V5.5 SP2, 带 GSD 文件 PROFIBUS 版本 GSD 版 / GSD 修订版以上 GSD, 修订版 5 以上 PROFINET 版本 GSD 版 / GSD 修订版以上 GSDML V2.3 电源电压额定值 (DC) 24 V 允许范围, 下限 (DC) 19.2 V 允许范围, 上限 (DC) 28.8 V 反极性保护是输入电流耗用电流 (额定值) 29 mA 功率损失功率损失, 典型值 0.7 W 地址范围每个模块的地址空间 输入端 8 byte 1. 接口物理接口 RS 485 是 RS 422 是 RS 232 是物理接口 RS 232

传输速率,大值115.2 kbit/s 导线长度,大值15 m RS 232 伴随信号RTS, CTS, DTR, DSR, RI, DCDRS
485 传输速率,大值115.2 kbit/s 导线长度,大值1 200 mRS 422 传输速率,大值115.2 kbit/s
导线长度,大值1 200 m 四线全双工连接是 四线多点连接是协议集成协议自由端口—
报文长度,大值2 kbyte— 每个字符的位数7 或 8— 停止位数量1 或 2 位—
奇偶校验无、偶数、奇数、始终为 1、始终为 0、任意3964 (R)— 报文长度,大值2 kbyte—
每个字符的位数7 或 8— 停止位数量1 或 2 位— 奇偶校验无、偶数、奇数、始终为 1、始终为
0、任意Modbus RTU 主站— 地址范围1 至 247, 扩展 1 至 65,535— 从站数量,大值32Modbus RTU 从站—
地址范围1 至 247, 扩展 1 至 65,535报文缓冲器 报文的缓冲存储器4 kbyte
可缓冲报文的数量255报警/诊断/状态信息诊断功能是报警 诊断报警是 过程报警否诊断
断线是诊断显示 LED 电源电压监控 (PWR-LED)是;绿色 PWR-LED 用于模块诊断是;绿色 / 红色
DIAG-LED 接收 RxD是;绿色 LED 发送 TxD是;绿色
LED电位隔离在背板总线和接口之间是绝缘绝缘测试,使用707 V
DC (测试类型) 环境要求运行中的环境温度 水平安装,小值-30 ° C; FS03 以上版本
水平安装,大值60 ° C 垂直安装,小值-30 ° C; FS03 以上版本
垂直安装,大值50 ° C参考海平面的运行高度 大海拔安装高度2 000 m; 根据需要: 安装高度高于
2000 m分布式运行在 SIMATIC S7-300是在 SIMATIC S7-400是在 SIMATIC S7-1200是在 SIMATIC
S7-1500是在标准 PROFINET 控制器是尺寸宽度15 mm高度73 mm深度58 mm重量重量,约30 g

接口模块 6ES71556AA010BN0

IM1556PN标准型,含服务模块和总线适配器BA2 × RJ45 (6ES71556AA000BN0升级型号)

6ES71556AU010BN0 IM1556PN标准型,含服务模块,不含总线适配器 (6ES71556AU000BN0升级型号)

6ES71556AU010CN0 IM1556PN/2高性能型,含服务模块,不含总线适配器 (6ES71556AU000CN0升级型号)

6ES71556BA010CN0 IM1556DP高性能型,含服务模块,含DP接头(6ES79720BB700XA0)

6ES71556AU000DN0 IM1556PN高速型,含服务模块,不含总线适配器

6ES71556AR000AN0 IM1556PN基本型,含服务模块,集成2 × RJ45接口

6ES71556AU300CN0 IM1556PN/3高性能型,3个端口,2个总线适配器接口,含服务模块,不含总线适配器

6ES71556MU000CN0

IM1556MF高性能型,支持PROFINET,EthernetIP,ModbusTCP,含服务模块,不含总线适配器

总线适配器 6ES71936AR000AA0 总线适配器BA2 × RJ45

6ES71936AF000AA0 总线适配器BA2 × FC快连式

6ES71936AP000AA0 总线适配器BA2 × SCRJ光纤

6ES71936AP400AA0 总线适配器BA1 × SCRJ光纤/1 × FC快连式

6ES71936AP200AA0 总线适配器BA1 × SCRJ光纤/1 × RJ45

6ES71936AG000AA0 总线适配器BA2 × LC玻璃光纤,光纤远距离2KM

6ES71936AG200AA0 总线适配器BA1 × LC玻璃光纤/1 × RJ45,光纤远距离2KM

6ES71936AG400AA0 总线适配器BA1 × LC玻璃光纤/1 × FC快连式,光纤远距离2KM

6ES71936AM000AA0 总线适配器BA2xM12