

上饶通风工程 安装通风工程 万誉暖通环保

产品名称	上饶通风工程 安装通风工程 万誉暖通环保
公司名称	江西万誉环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	赣州市章贡区323国道园区段28赣州金属产业商贸物流城一期18号楼20#物流仓储
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

如何才能更好的控制办公室通风工程安装中管道的安装质量呢？

1、做好施工前的准备工作

俗话说“磨刀不误砍柴工”，上饶通风工程，充分的准备工作是确保风管安装质量的前提。在准备净化风管的制作时，无论是采取工厂集中制作还是现场制作方式，都要保证场地的洁净和封闭，并拥有符合条件的采光和照明条件。除此外，还要对制作好的方管进行看管，尽量避免污染。

2、风管材质的选择

风管材质的选择，对风管的施工质量也有很大的影响。一般而言为了保证风管的重量，需采用小板厚的风管，但除此外还需要综合考虑风管的尺寸和压力级别。从设计角度来看，值得注意的是一个系统可以同时存在几种对应于不同静压级别的风管板厚。

风管的连接

- 1、法兰密封垫料选用不透气，法兰垫料尽量减少接头，接头形式采用阶梯形，接头处应涂密封胶。
- 2、法兰连接时，厨房通风工程，先垫好垫料，然后把两个法兰先对正，穿上几颗螺栓并拧上螺母不要上紧，再用尖冲塞进未上螺栓的螺孔中，安装通风工程，把两个螺孔撬正，直到所有螺栓都穿上后，拧紧螺栓。紧螺栓时应十字交叉逐步均匀的拧紧。
- 3、风管连接好后，以两端法兰为准，检查风管连接是否平直。
- 4、不锈钢风管法兰连接的螺栓，宜用同材质的不锈钢制成，用普通型的，应喷涂涂料。
- 5、铝板风管连接采用镀锌螺栓，在法兰两侧垫镀锌垫圈。

6、非金属风管法兰连接，两法兰端面应平行严密，法兰螺栓两侧应加镀锌垫圈。

7、复合材料风管采用法兰连接时，应有防冷“冷桥”措施，连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母宜在同一侧。

消声器对消防排烟风机来说需要与不需要的场合

一、需要消声器的场合：主要是对于一些要求比较高的特殊场合来说有一定的作用，比如说小区的居民区，地铁等；

二、不需要消声器的场合：就单纯的消声器来说，对于大部分中小型工程来说，消声器都是可有可无的。因为本身，车间通风工程，消声器只是单纯起着消声降噪的作用的，但是对于大部分工程来说，消声器都是无所谓的，比如屋顶，地下室，和一些人烟稀少的场合，降不降噪音都是无所谓的。

上饶通风工程-安装通风工程-万誉暖通环保(诚信商家)由江西万誉环保工程有限公司提供。江西万誉环保工程有限公司为客户提供“赣州排烟净化,赣州消防排烟工程,新风排风系统,废气净化除尘”等业务，公司拥有“赣州排烟净化,赣州消防排烟工程,新风排风系统,废气净化除尘”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在赣州市章贡区323国道园区段28赣州金属产业商贸物流城一期18号楼20#物流仓储的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：曾经理。