

白山玻纤格栅晟坤工程材料白山50KN经编格栅

产品名称	白山玻纤格栅晟坤工程材料白山50KN经编格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	4.50/m ²
规格参数	玻纤格栅:30-150KN 玻纤格栅:25*25mm 玻纤格栅:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

白山玻纤格栅晟坤工程材料白山50KN经编格栅山东晟坤工程材料有限公司是一家专业生产土工格栅（玻纤格栅、钢塑格栅、涤纶格栅、双向塑料格栅、单向塑料格栅）、土工布、土工膜、软式透水管、土工格室等新型工程材料的公司，公司本着以质量求生存，以服务换信任的原则，欢迎新老客户前来订购咨询。用胶轮的轻型压路机碾压1-2遍，格栅背胶即可摊铺沥青路面。与抗裂砂浆复合形成抗裂防护层，为粘结面砖提供可靠的基层。热镀锌电焊网具有防腐性能优异，耐久性能好，抗冲击性好，抗拉强度高，网面平整，网眼平整，结构坚固，整体性强等众多特点。热镀锌电焊网的施工方法：热镀锌电焊网面砖饰面施工时，按施工方案尺寸要求预先裁好，遍砂浆固化后，铺设热镀锌钢丝网，用锚栓锚固，再涂抹第二遍砂浆，形成面砖粘结基层。参考用量：1.1~1.2m²/m²注意事项：热镀锌电焊网施工时严禁有折叠；热镀锌电焊网搭接尺寸需遵守施工方案要求。近几年来，玻纤土工格栅的应用领域不断扩大，在市政道路、机场道面等要求较高的领域也得到了广泛的应用。同时，关于玻纤土工格栅的应用机理也进行了大量系统研究，制定了一些相应的设计应用规范。3.与沥青混合的相容性：在后处理工艺中，玻纤格栅涂覆的材料是针对沥青混合料设计的，每根纤维都被充分涂覆，与沥青具有很高的相容性。在沥青层中，玻纤格栅不会与沥青混合料产生隔离，而是牢固的结合在一起。