

多功能里氏硬度计 里氏硬度计 天津联创蔚莱光谱仪

产品名称	多功能里氏硬度计 里氏硬度计 天津联创蔚莱光谱仪
公司名称	天津市联创蔚莱科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区怒江道8号310室
联系电话	18602228772

产品详情

天津市联创蔚莱科技发展有限公司，主要产品有光谱仪、长度测量仪、金相设备、硬度计等。通过创新的合作共赢模式，里氏硬度计多少钱，汇聚了国内外理化仪器的生产企业。

详细信息：一、主要技术参数：

硬度分辨率：0.1HRN(T)

外形尺寸：500 x 250 x 220毫米

重量：约75千克

二、主要配件：

大平试台1个；小试台一个；V型试台一个；金刚石圆锥压头一只；1/16”钢球压头一只；微型打印机一个；标准表面洛氏硬度块4块；

天津市联创蔚莱科技发展有限公司设有理化试验仪器展示体验中心，便携式里氏硬度计，光谱仪、试验机、长度测量、硬度计、布氏硬度计、洛氏硬度计、金相制样设备等国内外近多种仪器样机供用户体验，期待客户朋友莅临参观考察。

当施加初始检测力时，里氏硬度计，指针或指示线不得超过硬度计的规定范围，否则检测力应在试样上

的另一个位置被移除和测试。初始试验力的保持时间不应超过3s;

在调整到零指示指针应在主1-8秒被应用到所有所检测到的力的。

天津市联创蔚莱科技发展有限公司主要产品有硬度计、布氏硬度计、洛氏硬度计、里氏硬度计、显微硬度计、金相抛光机、金相镶嵌机、直读光谱仪等，公司设有理化试验仪器展示体验中心，欢迎广大客户朋友来电咨询。

使用本机配带的硬度块进行校准硬度时，硬度块严禁两面使用，多功能里氏硬度计，只允许使用一面，因为有压痕的一面，有金属的残余变形，将会影响硬度计的校准。

多功能里氏硬度计-里氏硬度计-天津联创蔚莱光谱仪(查看)由天津市联创蔚莱科技发展有限公司提供。天津市联创蔚莱科技发展有限公司在光谱仪、光度计这一领域倾注了诸多的热忱和热情，天津联创蔚莱一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曾总。