

蓄能器充氮车用途 丰饶流体设备 杭州充氮车用途

产品名称	蓄能器充氮车用途 丰饶流体设备 杭州充氮车用途
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园
联系电话	13031703917

产品详情

蓄能器是液压气动系统中的一种能量储蓄装置。它在适当的时机将系统中的能量转变为压缩能或位能储存起来，当系统需要时，又将压缩能或位能转变为液压或气压等能而释放出来，重新补供给系统。当系统瞬间压力增大时，它可以吸收这部分的能量，以保证整个系统压力正常。所以蓄能器中不可缺少氮气，蓄能器的压力一旦降低需及时补充氮气。

充氮车存放注意事项：

- 1，使用完之后及时清理表面的灰尘；
- 2，高压胶管存在阴凉干燥处，禁止暴晒；
- 3，充氮车清理完表面的灰尘之后将充氮车置放在通风阴凉处，禁止暴晒；
- 4，踩死刹车，防止充氮车移动；
- 5，充氮车存放时需要遮盖，防止表面落满灰尘。

CDZ-25Y1充氮车是我公司专门针对使用压力10-25MPa这个范围的蓄能器。我公司生产的CDZ-25Y1充氮车功率有两种，钢厂蓄能器充氮车用途，一种是3KW的，蓄能器充氮车用途，专门针对蓄能器较少的用户使用，一种是功率5.5KW的，CDZ-25Y1充氮车用途，专门针对蓄能器组或者蓄能器比较多的用户使用。该型号的充氮车充气时需要和高压胶管和充氮工具配合使用，方可完成充气。订货时需提供蓄能器进口的螺纹规格以及高压胶管的长度。

充氮车存放注意事项：

- 1，使用完之后及时清理表面的灰尘；
- 2，高压胶管存在阴凉干燥处，禁止暴晒；
- 3，充氮车清理完表面的灰尘之后将充氮车置放在通风阴凉处，禁止暴晒；
- 4，踩死刹车，防止充氮车移动；
- 5，充氮车存放时需要遮盖，防止表面落满灰尘。

充氮车型号的选取首先要看蓄能器的使用压力，25MPa和35MPa是两个压力分界点，不超过25MPa可选用CDZ-25Y1型充氮车，超过25MPa不超过35MPa用CDZ-35Y1型充氮车，皮囊式蓄能器以上两种型号完全可以满足充气需求，如果是隔膜式蓄能器压力很可能会超过35MPa，超过35MPa可和我公司联系，我们会另外推荐压力高的充氮车。

充氮车存放注意事项：

- 1，使用完之后及时清理表面的灰尘；
- 2，高压胶管存在阴凉干燥处，杭州充氮车用途，禁止暴晒；
- 3，充氮车清理完表面的灰尘之后将充氮车置放在通风阴凉处，禁止暴晒；
- 4，踩死刹车，防止充氮车移动；
- 5，充氮车存放时需要遮盖，防止表面落满灰尘。

蓄能器充氮车用途-丰饶流体设备(在线咨询)-杭州充氮车用途由济南丰饶流体设备有限公司提供。济南丰饶流体设备有限公司在液压机械及部件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，丰饶流体设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：寇经理。同时本公司还是从事氮气增压泵，空气增压泵，气液增压泵的厂家，欢迎来电咨询。