

咸阳液压站蓄能器充氮机 丰饶流体设备直销

产品名称	咸阳液压站蓄能器充氮机 丰饶流体设备直销
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园
联系电话	13031703917

产品详情

液压油是不可压缩液体，因此利用液压油是无法蓄积压力能的，咸阳液压站蓄能器充氮机，必须依靠其他介质来转换、蓄积压力能。例如，利用气体（氮气）的可压缩性质研制的皮囊式充气蓄能器就是一种蓄积液压油的装置。皮囊式蓄能器由油液部分和带有气密封件的气体部分组成，位于皮囊周围的油液与油液回路接通。当压力升高时油液进入蓄能器，气体被压缩，液压站蓄能器充氮机生产厂家，直到系统管路压力不再上升；当管路压力下降时压缩空气膨胀，将油液压入回路，从而减缓管路压力的下降。

蓄能器之所以只能充氮气是因为氮分子中三键键能很大，不容易被破坏，因此其化学性质十分稳定。

蓄能器之所以充氮气就是利用氮气的可压缩性才能将系统中的能量转变为压缩能或位能储存起来，液压站蓄能器充氮机价格，当系统需要时，又将压缩能或位能转变为液压或气压等能而释放出来，重新补供给系统。当系统瞬间压力增大时，它可以吸收这部分能量，以保证整个系统压力正常。

蓄能器是液压气动系统中的一种能量储蓄装置。它在适当的时机将系统中的能量转变为压缩能或位能储存起来，当系统需要时，又将压缩能或位能转变为液压或气压等能而释放出来，重新补供给系统。

当蓄能器压力不足时一定要及时补充，蓄能器补充氮气有两种方式，一种是蓄能器使用压力不高一般不超过6MPa的小蓄能器直接用充氮工具即可完成充气，另一种是蓄能器使用压力比较且蓄能器的容积比较大，只能用充氮车和充氮工具来完成充气。用充氮车不但充气压力高而且也节约氮气，液压站蓄能器充氮机介绍，可将氮气瓶中的氮气用至2MPa。

充氮车又称为充氮小车，是一种氮气增压设备，适用于钢厂、电厂等工矿企业和单位。是液压囊式、活塞式、隔膜式蓄能器及其它高压容器充装、增压氮气的增压设备。

我公司生产的充氮小车动力采用液压驱动，稳定；换向采用无触点电气控制，灵敏度高、无死点；增压部件留有泄漏孔，避免因密封损坏造成氮气污染；而且进气压力可控，输出压力可调。其结构紧凑、噪音低、移动灵活、操作方便，增压、，深受广大用户的好评。

充氮车使用注意事项：

- 1，打开包装之后先阅读一遍说明书，尤其是注意事项；
- 2，加油一定按照说明书上规定的加，油位必须到液位计1/2的位置；
- 3，接线时一定要接零线，在接线排上标注有L1，L2，L3三根火线，N为零线；
- 4，将进气压力设定到0；
- 5，看电机转向，必须与标注的箭头一致，如果不一致调节三根火线中任意两根的位置即可，然后再次观察电机转向，与标注箭头一致即可；
- 6，试机完成后进气压力调整至3MPa；
- 7，连接氮气瓶前再次确实瓶中的气体是否是氮气，禁止通入其它气体。

咸阳液压站蓄能器充氮机-

丰饶流体设备直销由济南丰饶流体设备有限公司提供。济南丰饶流体设备有限公司是山东 济南 ,液压机械及部件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在丰饶流体设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创丰饶流体设备更加美好的未来。同时本公司还是从事氮气增压泵，空气增压泵，气液增压泵的厂家，欢迎来电咨询。