

上海标准套筒

产品名称	上海标准套筒
公司名称	上海鼎锐钢筋技术工程有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区江桥镇丰华公路1051号
联系电话	021-69116633 13761651678

产品详情

钢筋连接套筒的连接方法

机械连接,套筒连接,高层建筑应用.用于梁筋的连接 焊接,焊接可有电渣压力焊,闪光对焊 电渣压力焊一般是用在柱筋的连接上的 闪光对焊一般是用在梁筋的,不准用在高层建筑再有的就是搭接了 搭接是不允许出现在框架柱上的 如果用在梁上的话 那么要在搭接出箍筋加密 重要受力部位需要焊接,双面焊.

钢筋直螺纹套筒的特点

采用45号钢材,特殊制造工艺,尺寸精度高,质量可靠。

可连接 $\varnothing 16 \sim \varnothing 40$ mm的hr335级、hr400级带肋钢筋。

经过国家建筑工程质量监督检验中心检测,达到jgj107 - 2010中的i级接头标准。

标准型、正反丝型、异径型三大系列,五十三个品种能满足工民建、水利、电站、桥梁、隧道、地铁等建筑结构中横向、竖向、斜向等部位的同径、异径及可调长度和方向的连接钢筋要求。

钢筋直螺纹套筒的优点

1. 抗拉强度高,达到或超过国标jgj107-2010 i级接头的标准要求。
2. 对中性好,便于力的传导。
3. 施工作业方便,可全方位、全天候施工。
4. 可提前预制,缩短了工程总工期。
5. 价格便宜,降低了工程成本。
6. 无明火作业、无带电作业,属建设部推广产品。

7. 由于直螺纹套筒是机械加工产品，质量稳定性（统一性）高。