

大陆现货 TPU 德国巴斯夫代理商供应 1085A

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 大陆现货 TPU 德国巴斯夫代理商供应 1085A |
| 公司名称 | 上海溉邦实业有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 材料:聚氨酯 型号:1085A 营销方式:品牌经销 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢 |
| 联系电话 | 13061954669 |

产品详情

TPU形成及组合多样性、品种繁多，有混炼型、浇铸型和热塑型，化学结构也比较复杂，而且性能各异，如聚酯型TPU的力学性能高、耐油性好，但耐水性较差；聚醚型TPU的耐低温性及耐水性优于聚酯型，但耐油性、力学性能却比聚酯型差些。总的来说均具有良好的物理综合性能，其性能介于一般橡胶和热塑性塑料之间。TPU一般分为混炼型、浇铸型和热塑型。tpu具有优良的耐磨性，其耐磨性能是天然橡胶的2-10倍。断裂伸长率率高达600%-800%，比天然橡胶高出300%。

物性表

1085A

| 物性性能测试条件测试方法测试结果单位 | ASTM D792/ISO 2781/JIS K7311 |
|--------------------|------------------------------|
| 密度 | |
| 机械性能测试条件测试方法测试结果单位 | ASTM D2240/ISO 868 |
| 硬度A | |
| 硬度D | ASTM D2240/ISO 868 |

| | | |
|--------------------------|--------|------------------|
| 硬度 | shoreA | |
| 拉伸应力 | | MPa |
| 延伸率 | | % |
| 撕裂强度 | | kN/m |
| | | ASTM D624/ISO 34 |
| 基本性能测试条件测试方法测试结果单位 密度 | | g/cm |