

美国ema伊玛TD系列感测探棒单元TD1000 TD1001 TD1002 TD1003

产品名称	美国ema伊玛TD系列感测探棒单元TD1000 TD1001 TD1002 TD1003
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

美国ema伊玛TD系列感测探棒单元TD1000 TD1001 TD1002 TD1003

美国ema伊玛TD系列感测探棒单元的特点：

适合长距离的温度检测

可编程的智能型电子式温度传感器

三种单元组成：控制器主体，连接线，探棒单元

透过按键，使用者可任意设定温度范围和报警点

可设定摄氏或华氏温度单位

全不锈钢金属外壳，防护等级可达IP68

类型 接插件产品编号

结构图编号

C 02 I 5
C 12

I型 C:Cable 长度 接头类型 芯数 材料 接头尺寸

I型：E3U11

02:2M I:I型 4：4芯 PUR 12:M12

05:5M L:L型 5：5芯 PVC

L型 10:10M PVC屏蔽线
L型 : E3U12

接插件的订货号 : US0001 US0002 US0003 US0007 US0009

美国ema伊玛TD系列感测探棒单元的型号 :

订货号 螺纹 牙口尺寸 测量元件 探棒长度

TD1000 内螺纹 M18 × 1.5 PT1000 45mm

TD1001 内螺纹 M18 × 1.5 PT1000 160mm

TD1002 内螺纹 M18 × 1.5 PT1000 260mm

TD1003 内螺纹 M18 × 1.5 PT1000 360mm

类型 主体连接线产品编号
结构图编号

C 02 J 5 R 12

C:Cable 长度 J:J型 5 : 5芯 R:PUR 接头尺寸

02 : 2M 一公一母 12 : M12 J型 : E3U10

05 : 5M

J型 10:10M

技术参数 :

测量元件 : PT1000

外壳材质 : 不锈钢304

探头材质 : 不锈钢316L

连接方式 : M12接插件

抗压强度 : 300bar

电压降 (v) : <3.5

启动延时 : 1.5S

测量/显示循环时间 : 200ms

开关输出 度 : ± 0.2/ ± 0.36

模拟输出 度 : ± (0.2/0.36+0.4%测量区间)

