

锤镐汽缸高温润滑脂 提供样品测试

产品名称	锤镐汽缸高温润滑脂 提供样品测试
公司名称	四川舒码特润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省绵阳市涪城区毅德街6号绵阳西部现代物流城
联系电话	0816-2336966 19881673333

产品详情

【产地】

韩国 舒码特smart f&s株式会社

【描述】汽轮机汽缸密封润滑脂

舒码特skr

mfz-4汽轮机汽缸密封润滑脂

是由饱和及不饱和脂肪酸甘油酯聚合物与多种高耐温混合物聚合而成，不含石棉、铅、汞等对人体有害成分，无毒无污染，绿色环保，可抵御特别高温636℃，具有优异的耐高温、耐高压、耐腐蚀性能和极强的粘附性能，耐腐蚀、不损坏缸体及结合面，密封效果好等特点。专业用于火力发电厂汽轮机汽缸结合面的密封，在加热升温过程中形成耐温抗压钢性密封垫层，具有高耐温、不焦化、不流变、抗高压冲刷等特点，而当机组检修开缸，温度降至常温时，密封层又容易清除。密封介质包括：过热蒸汽，各种气体、酸、碱、盐、油等。

【性能特点】汽轮机汽缸密封润滑脂

耐高温、耐高压，密封层经升温固化后，密实坚韧，密封性强

耐高热蒸汽介质腐蚀，不伤缸面，抗蠕变，耐疲劳，不变形

粘度适中，施工简便，检修揭缸后，容易清除

无毒无污染，不含石棉、铅、汞等对人体有害成分

【产品系数】汽轮机汽缸密封润滑脂 耐高热蒸汽温度 585 ~ 636

抗主蒸汽压力 22 ~ 26mpa 汽缸结合面涂层厚度约 0.5-0.8mm

密度2 - 2.5g/ml

【推荐应用】汽轮机汽缸密封润滑脂 本产品用于汽轮机本体汽缸结合面密封，汽缸结合面平整度间隙符合规范要求，如缸面略有变形或缸面间隙稍有超标的机组，参照下表选用不同型号的密封脂。对缸面间隙较大且不均匀，缸面变形较为严重的机组，缸面需要作必要的处理后，与我公司联系使用专用密封脂。型号适用范围包装规格（kg/桶）mfz- 主蒸汽压力 22mpa蒸汽温度 585 汽缸结合面平整度和间隙符合规范要求5.0 / 2.5mfz- 缸面间隙接近规范要求的临界值5.0 / 2.5mfz- 缸面略有变形，缸面间隙稍有超标5.0 / 2.5mfz- 主蒸汽压力 26mpa 蒸汽温度 636 超临界机组和超超临界机组，汽缸结合面平整度和间隙符合规范要求5.0 / 2.5备注对于缸面变形严重、间隙较大且不均匀的机组，缸面需做必要的处理后再选用相应型号的产品。广泛应用于200mw、300mw及600mw机组上，以及冶金、化工、建材、造纸等小型热电机组。目前，针对大型超临界机组的建设，我公司研发生产的mfz- 新型汽轮机汽缸密封脂，技术参数完全符合超临界及超超临界机组的要求，已应用于超临界机组的建设和运行，是目前高参数汽轮机组汽缸结合面密封换代产品。

【用量参考】汽轮机汽缸密封润滑脂

本产品在各种不同规格机组使用量，参照下表。 机组参数（mw）2550100200300600参考用量（kg）mfz- 51015203050mfz- 101520304065mfz- 102030405080mfz- 102030405080备注本产品在密封条件下，保质期为十二个月，用户酌情定货

【包装形式】

1kg/罐15kg/桶180kg/大桶

四川舒码特润滑油有限公司主要代理韩国舒码特、卡斯摩力润滑脂，轴承润滑脂、高低温润滑脂、食品级润滑脂、滑轨轨道润滑脂、汽车配件润滑脂、办公器材润滑脂、含油轴承油、高温链条油等。

联系电话：0816-2336966

公司传真：0816-2839689

电子邮箱：zhangw@smartfns.cn

免费热线：4008889795

公司主页：<http://www.smartfns.cn>

阿里旺铺：<http://shop1370019732226.cn.alibaba.com/>

公司地址：四川省绵阳市经开区三江大道