

自锁速差防坠落保护器厂家联系方式 东圣吊索具

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 自锁速差防坠落保护器厂家联系方式 东圣吊索具 |
| 公司名称 | 河北东圣吊索具制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省保定市清苑区东吕工业区 |
| 联系电话 | 13933276606 13933276606 |

产品详情

为了让防坠器www.anquands.cn(东圣吊索具)可以适应多种工作环境，其吊绳与安全绳都要经过阻燃处理，可以承受200°的高温，这样在消防救援中就可以防坠器了。阻燃处理是什么意思呢

经过阻燃处理的材料或者物质应用都十分的广泛，在一些建筑行业、车辆、机械等物体中均有体现。起重包括了高空防坠器www.anquands.cn。经过处理的防坠器吊绳、安全绳，并不是不会被火点燃，而是对火焰起到了一定的阻隔作用，可以阻断火焰在防坠器蔓延，一旦火焰离开了防坠器www.anquands.cn，火焰就会熄灭，不会产生二次火灾，也不会产生其他的有毒气体，提高在使用过程中的安全性，经过阻燃处理的防坠器也会有就很大的耐洗涤性，可以多次清洗。更多起重吊装搬运吊索具产品使用www.esuojuc.com。

高空防坠器生产厂家东圣吊索具www.dshrine.com建议防坠器要进行阻燃处理，安全性会大大提升，来保护高空作业的施工安全。

防坠器www.anquands.cn是高空作业时的安全防护设备，可以保护在进行高空作业时防止出现坠落事故，我们在每次使用完防坠器后，要如何对进行防坠器进行保养工作。

1. 在每次使用完防坠器后，需要及时回收安全绳，要避免绳索长时间暴露在外面而造成的磨损和腐蚀
2. 在使用一段时间的防坠器后，要对内部的制动系统和绳索进行维护保养和涂抹润滑防锈油脂等。可以让内部的零件保持良好的状态，防坠落安全系统规格，有效的延长各个零部件的使用寿命。
3. 在使用结束后，要把防坠器www.anquands.cn放入专门的收纳箱内，存放在干燥通风的环境下，

避免重压和磕碰

我们只要做好以上三个保养工作，防坠器的使用寿命就会增加，可以让高空作业人员更安全的进行高空作业。

起重吊装搬运吊索具产品使用知识请访问易索具：www.esuoju.com

速差防坠器www.anquands.cn标准产品规格分为高空作业3米、高空作业5米、高空作业7米、高空作业10米、高空作业15米、高空作业20米、高空作业30米、高空作业40米、高空作业50米、高空作业60米。涵盖五个等次的高处作业：一等高空作业（2m-5m）、二等高空作业（5m-15m）、三等高空作业（15m-30m）、四等高空作业（30m-50m）、特等高空作业（50m-60m）。

防坠器www.anquands.cn型号通常为防坠器厂家的首字母缩写+防坠器有效距离，即防坠器表示方法为TS-20M。防坠器的有效距离是指防坠器在实现高空坠落拦阻后其绳带可拉出的长度。防坠器的有效距离通常略大于作业高度。即在选择防坠器www.anquands.cn型号规格时，如果高空作业相对于坠落基准面的高度为3米，则需要选用高空作业5米的速差自控器，作为有效的防高空坠落装置。

防坠器型号规格选择方法，您了解了吗？防坠器厂家河北东圣吊索具制造有限公司www.dshrine.com笔者编辑此文旨在帮您了解速差自控器防坠器型号规格选择方法，为您在各行各业的高空作业场景中挂装和使用防坠器提供应用层面的技术支持。防坠器厂家河北东圣吊索具制造有限公司致力于改善用户体验，在不断交流中学习进步，在行业内赢得了广大客户的良好口碑。

起重吊装搬运吊索具产品知识请访问易索具www.esuoju.com。

自锁速差防坠落保护器厂家联系方式-东圣吊索具(图)由河北东圣吊索具制造有限公司提供。河北东圣吊索具制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！