

# QFLJWC1-L15

产品名称	QFLJWC1-L15
公司名称	肇庆市肇端机械配件有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	肇庆市太和北路12号B1区4幢201房F023单元（一址多照，仅限办公用途）
联系电话	0758-15975259361 15975259361

## 产品详情

通径 (mm)		8	15
工作介质		压缩空气	
使用温度范围 ( )		-25 ~ +80 (在不冻结条件下)	
最高进口压力 (mpa)		1	
分水效率		80%	
过滤精度 (μm)		50 ~ 75	
压力特性		输出流量稳定在给定值，其调定的输出压力随输入压力的变化而变化的值不大于0.05 mpa	
流量特性	进口压力 (mpa)	出口压力 (mpa)	空气流量 (在标准状态下) dm <sup>3</sup> /min

1.00	公称通径	8	15
	0.25	300	1090
	0.4	370	1270
	0.63	450	1440
	指出口压力降0.1 mpa时，其最大流量不少于上值		
起雾流量	指油位在油杯中间位置，滴油量约5滴/分的空气流量不大于下值。		
	公称通径	8	15
	进口压力	起雾流量（在标准状态下）dm <sup>3</sup> /min	
	0.25	105	170
	0.4	130	190
	0.63	180	220
	润滑油流量调节		
输入工作压力0.4 mpa，出口流量为给定值时，其滴油量应在0 ~ 120滴/分钟均可调。			
调压范围（mpa）		0.05 ~ 0.8	