QFLJC-L15

产品名称	QFLJC-L15
公司名称	肇庆市肇端机械配件有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	肇庆市太和北路12号B1区4幢201房F023单元（一址多照，仅限办公用途）
联系电话	0758-15975259361 15975259361

产品详情

通径（mm）			8	15
工作介质			压缩空气	
使用温度范围（℃）			-25～+80（在不冻结条件下）	
最高进口压力（mpa）			1	
分水效率			≧80%	
过滤精度（μm）			50～75	
压力特性			输出流量稳定在给定值，其调定的输出压力随输入压力的变化而变化的值不大于0.05 mpa	
流量特性	进口压力（mpa）	出口压力（mpa）	空气流量（在标准状态下）dm3/min	
	1.00	公称通径	8	15
		0.25	300	1090
		0.4	370	1270
		0.63	450	1440
		指出口压力降0.1 mpa时，其最大流量不少于上值		

<table>
<tr><td rowspan="6">起雾流量</td><td colspan="3">指油位在油杯中间位置，滴油量约5滴/分的空气流量不大于下值。</td></tr>
<tr><td>公称通径</td><td>8</td><td>15</td></tr>
<tr><td>进口压力</td><td colspan="2">起雾流量（在标准状态下）dm3/min</td></tr>
<tr><td>0.25</td><td>105</td><td>170</td></tr>
<tr><td>0.4</td><td>130</td><td>190</td></tr>
<tr><td>0.63</td><td>180</td><td>220</td></tr>
<tr><td>润滑油流量调节</td><td colspan="3">输入工作压力0.4
mpa，出口流量为给定值时，其滴油量应在0～120滴/分钟均可调。</td></tr>
<tr><td>调压范围（mpa）</td><td colspan="3">0.05～0.8</td></tr>
</table>