

大挠度高压可曲绕橡胶挠性接头JZH1-II耐酸碱

产品名称	大挠度高压可曲绕橡胶挠性接头JZH1-II耐酸碱
公司名称	洛阳广通管件设备有限公司
价格	258.00/件
规格参数	品牌:洛阳广通 型号:JZH1-II 产地:洛阳广通
公司地址	河南省洛阳市洛龙区洛宜路379号林溪花园1幢2301
联系电话	0379-68629488 18903889488

产品详情

常用法兰式洛阳广通管件公司大挠度高压可曲绕橡胶挠性接头JZH1-II耐酸、碱、耐油等可用于在供水排水，循环水，暖通空调，消防，造纸，石油化工，船舶，水泵，压缩机，风机等管道系统。作用是降低水泵、阀门、管道系统的震动和噪声，补偿管道伸缩。橡胶接头JZH1是一种高弹性，高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头，它的性能特点有：体积小，重量轻，弹性好，安装，维修方便。安装时可产生横向，轴向，角向转移，不受用户管道不通心，法兰不平行的限制。

橡胶挠性接管JZH1补偿器主要用于轴向补偿，同时还具有抗弯能力，所以不考虑管道下沉的影响。安装使用注意事项 要求在两固定支座之间只装一个补偿，其对支座作用力的计算与对支座作用力的计算相同，由于管道上实现自由补偿和安装简单等特点，因而深受工程设计及安装使用者的欢迎。

广通管件公司可曲绕橡胶接头JZH1胶材质，外形呈连续球形的伸缩器（节）。可曲绕橡胶接头flexible rubber joint, flexible rubber expansion joint

由织物增强的橡胶件与平形活接头或金属法兰松套组成的，用于金属管道位移补偿和隔振的接头。单球体可曲绕橡胶接头single ball flexible rubber joint外形曲线似单驼峰的可曲绕橡胶接头。

橡胶挠性接头JZH1-I受力构件材料法兰按使用要求，可采用碳素结构钢、低合金结构钢、合金结构钢，其性能应分别符合国家现行标准《碳素结构钢技术条件》GB 700、《低合金结构钢技术条件》GB 1591、《合金结构钢技术条件》GB 3077 的有关规定。