

PZ73Y-10P DN450常压手动明杆刀闸阀、手动刀形闸阀

产品名称	PZ73Y-10P DN450常压手动明杆刀闸阀、手动刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	型号:PZ73X、H-10P 性能:耐磨 连接形式:对夹式，法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X、H-10P PZ73Y-10P DN450常压手动明杆刀闸阀、手动刀形闸阀又叫做手动插板阀或闸板阀，刀型闸阀小口径采手轮，大口径采用伞齿轮驱动，操作轻松灵活，刀闸阀可以作为介质切断和节流使用，该刀型闸阀适合水平安装，亦可倾斜安装，适用于糖、纸浆、灰水、污水、煤浆、灰渣、粉尘、渣水混合物等介质管道。

PZ73Y-10P DN450常压手动明杆刀闸阀、手动刀形闸阀是闸阀的一种，是直行程切断阀门，刀闸阀的闸板头部有斜刃口，对介质具有一定的切断作用，适合用于含纤维及固体颗粒介质及污水处理系统中，可佩手动，气动，电动执行器，广泛使用于造纸，采矿，化工，污水处理等过程自控系统中。

PZ73Y-10P DN450常压手动明杆刀闸阀、手动刀形闸阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

技术标准执行标准	设计制造	结构长度	法兰面尺寸	试验-
	JB/T8691-1998	GB/T1-5188 . 2-94	GB/T9113 . 1-2000	GB/T
PZ73Y-10P DN450常压手动明杆刀闸阀、手动刀形闸阀主要性能规范				
公称压力PN(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	适用介质	
1.0 1.5	1.1	1.1	烟气、灰、	
1.6 2.4	1.8	1.8		

PZ73Y-10P DN450常压手动明杆刀闸阀、手动刀形闸阀主要连接尺寸：

公称压力 DNLD1D2HD0AN-M
1.0MPa

50	50	100
65	50	120
80	50	135
100	50	155
125	50	185
150	60	210
200	60	265
250	70	320

			6
			8
	360	90	3
			2
			8
	400	100	4
			8
			2
	450	120	5
			3
			2
	500	130	5
			8
			5
	600	140	6
			8
			5
1.6MPa	50	65	1
			0
			0
	65	65	1
			2
			0

		5
800	70	1 5 5
125	70	1 8 5
150	80	2 1 0
200	80	2 6 5
250	94	3 2 0
300	98	3 7 5
350	100	4 3 5
400	110	4 8 5

450	120	5 4 5
500	130	6 0 8