

华煤专业生产CZY50多种气体取样器

产品名称	华煤专业生产CZY50多种气体取样器
公司名称	济宁市华煤工矿机械设备有限公司
价格	46.00/台
规格参数	规格:CZY50 型号:CZY50
公司地址	济宁市金宇路
联系电话	15854759829

产品详情

华煤专业生产czy-50多种气体采样器

czy50多种气体采样器，正压式采样器，矿用采样器，czy-50多种气体采样器 多种气体取样器

硫化氢检测管采样器（50ml）型号：产品介绍：气体采样器主要用煤矿井下、金、化工、炼焦、煤气站、隧道工程、环境保护及卫生防疫等部门，做快速测定现场环境空气中的一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、二氧化氮、二氧化氮、氨气、氧气、氢气等多种气体浓度。是保证安全生产，预防灾难发生的可靠检测仪。配合气体检测管使用。

技术参数：测量范围：低浓度一氧化碳检测管，量成为2.5~50ppm和10~500ppm

导气量：50 ± 2.5ml

外形尺寸：200mm × 30mm

配套使用检测管的方法及优势：

- 1、用砂片稍用力将检测管两端各划一圈割印。
- 2、用硅胶管套套住检测管上的箭头所指一端，沿切割印掰断，用同样方法掰断另一端。
- 3、用硅胶管套套住检测管上的箭头所指一端（防止漏气），插入所要检测标注的气体通道口上（稍用力插紧）。注意方向性，箭头方向代表气体流过方向。
- 4、将所需检测的若干项的检测管，按以上方法均插好之后，接通电源，即可正常使用。
- 5、调节所需检测气体对应的时间控制器，使其符合技术指标。
- 6、检测结束，拔出检测管。
- 7、手持检测管箭头朝下，并垂直于地面放在与目光基本不平的位置，观察管上颜色变化所指刻度，即为被检测气体的浓度。（1）双重优点：测量气体的检测管实际是将化学分析方法仪器化，是一种定量、定性、定值的检测方式，具有化学分析和仪器分析的双重优点。（2）适应性好：检测管现有 、 、 三种，从零点到几个ppm（10⁻⁶）到百分之几十，适用范围很大，为分析工作提供了很大方便。

(3) 操作简便：为专业检验人员提供了很大的方便，操作人员按照使用说明书操作方法进行测试即可。
(4) 使用安全：使用时手动操作，不需要电源、热源，在有易燃易爆气体存在的场所能安全使用。
(5) 分析速度快：由于操作方便，使得每一次分析所需时间大为缩短，一般仅需十几分钟即可得知结果，其分析速度是任何化学分析和仪器方法不能比拟的。
(6) 测量精度高：在检测管含量标度的确定上模拟了现场分析条件，采用不同标准气标定，克服了化学分析中易带入的方法误差。同时减少了人为误差。

联系人：谢茹

手机：15854759829

qq：1826599758

电邮：1826599758@qq.com